


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Синий
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ¾
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	UHMWPE-склененé vlákna-nylon, Spandex
Palm thickness (mm)	1.10



Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Общая длина перчатки (+/-10 мм)	210	225	230	235	245	250	255
Длина запястья (мм)	60	65	70	75	80	80	85
Ширина запястья (мм)	68	73	75	78	80	80	80
Ширина ладони (мм)	90	92	98	102	107	110	113
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Типовые характеристики

EN ISO 21420 Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 60 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 10 Ньютоны

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Сертифицировано
Моющийся	40°C/104°F
Sanitized	Да



Специальные свойства

FDA compliant	Да
совместимый с сенсорным экраном	Да



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	48	52	52	62	68	72	76
Масса брутто (кг)	4.65	5	5.35	5.6	6	6.3	6
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	3.7	4.0	4.4	4.6	5.0	5.3	5.0

Составлено 24/03/2023

