


PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Zero™ 56-451

Kleur van de coating	Paars, Zwart
Kleur van de voering	Donkerblauw
Ontwerp	Volledig gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadieenrubber)
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	Nylon, Acryl
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte (mm)	2.00



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	250	260	270	280	290
Polslengte (mm)	98	98	100	100	102
Polsbreedte (mm)	96	96	100	104	104
Handpalmbreedte (mm)	110	115	118	125	130
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511: Koud Risico	SATRA IRE	021
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene eisen Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 2.5 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 5 Newtons

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Wasbaar	40°C/104°F
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Touchscreen compatibel	Ja
Vrij van siliconen	Ja
Vloeistofdicht	Ja
FDA compliant	Ja
Contact met levensmiddelen (EU)	Ja



Verpakking

Paar per tasje	6
Tasjes per karton	12
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	110	116	128	132	144
Brutogewicht (Kg)	9	9.5	10.3	10.65	11.5
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	8.0	8.5	9.3	9.7	10.5

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Zero™ 56-451

Datum van de druk: 13/09/2024

