

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® Zero™ 56-451

Väripinnoite	Violetti, Musta
Värillinen vuori	Tummansininen
Suunnittelu	Täysin päällystetty, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Mikrovaahtomuovi ja liukumaton pito
Vuori	Nailon, Akryyli
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenpuolen paksuus (mm)	2.00



Mitat

Kokovalikoima	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm)	250	260	270	280	290
Ranteen pituus (mm)	98	98	100	100	102
Ranteen leveys (mm)	96	96	100	104	104
Kämmenosan leveys (mm)	110	115	118	125	130
Peitetikkimmiel	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511: Kylmävaarat	SATRA IRE	021
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>2,5 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynkesto	> 50 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistoljuuus	> 60 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 5 newtonia

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifioitu
Pestävä	40°C/104°F
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Kosketusnäyttö yhteensopiva	Kyllä
Silikoniton	Kyllä
Nesteenkestävä	Kyllä
FDA compliant	Kyllä
Elintarvikkeiden käsittely (EU)	Kyllä



Pakkaus

Par per tasjePareja muovipussissa	6
Muovipusseja laatikossa	12
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

Kokovalikoima	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	110	116	128	132	144
Bruttopaino (kg)	9	9.5	10.3	10.65	11.5
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	8.0	8.5	9.3	9.7	10.5

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® Zero™ 56-451

Julkaisupäivämäärä: 13/09/2024

