

# PRODUKTOVÝ LIST

## MaxiDry® Plus™ 56-530

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Farebná povrchová vrstva  | Modrá, Čierna                       |
| Farebné lemovanie         | Biela                               |
| Dizajn                    | Rukavica - 30 cm                    |
| Poťah                     | NBR (Nitrilová butadiénová guma)    |
| Textúra povrchovej vrstvy | Mikropena s protišmykovým uchopením |
| Podklad                   | nylon                               |
| Číslo patentu             | EP 1 608 808                        |
| Hrúbka dlane (mm)         | 1.10                                |



### Rozmery

| Rozsah veľkosti                  | Veľkosť 7 (S) | Veľkosť 8 (M) | Veľkosť 9 (L) | Veľkosť 10 (XL) | Veľkosť 11 (XXL) |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Celková dĺžka rukavice (+/-5 mm) | 300           | 300           | 300           | 300             | 300              |
| Dĺžka zápästia (mm)              | 1             |               |               |                 |                  |
| Šírka dlane (mm)                 | 104           | 108           | 112           | 116             | 120              |
| Farba obšívania                  | Červená       | Oranžová      | Biela         | Žltá            | Čierna           |

### Výsledky testovania podľa noriem EN

| Test                               | Notifikovaný orgán | Výsledok/vyhovenie |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024          | SATRA IRE          | Áno                |
| EN 388:2016 + A1:2018              | SATRA IRE          | 4121A              |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type B | SATRA IRE          | JKL                |
| EN ISO 374-5:2016                  | SATRA IRE          | Áno                |

# PRODUKTOVÝ LIST

## MaxiDry® Plus™ 56-530

### Charakteristické výkonnostné hodnoty

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Všeobecné požiadavky Dexterity                      | Úroveň 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnosť voči odieraniu podľa            | > 8000 Cykly |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnosť voči porezaniu podľa            | index > 1,2  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnosť voči roztrhnutiu podľa          | > 25 Newtony |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnosť voči prepichnutiu podľa         | > 20 Newtony |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnosť voči prerezaniu podľa normy ISO | ≥ 2 Newtony  |

#### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J - n-heptán

Rukavice na ochranu pred nebezpečným chemickým rizikám. Ochranné rukavice, ktoré vytvárajú ochrannú bariéru voči nebezpečným chemikáliám.

- **Typov A** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň šiestich testovaných chemických látok.
- **Typov B** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň troch testovaných chemických látok.
- **Typov C** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 1. úroveň, a to na základe aspoň jednej testovanej chemickej látky.

Permeácia - Výkonnostná úroveň:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

#### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Hydroxid sodný 40%

Rukavice na ochranu pred nebezpečným chemickým rizikám. Ochranné rukavice, ktoré vytvárajú ochrannú bariéru voči nebezpečným chemikáliám.

- **Typov A** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň šiestich testovaných chemických látok.
- **Typov B** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň troch testovaných chemických látok.
- **Typov C** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 1. úroveň, a to na základe aspoň jednej testovanej chemickej látky.

Permeácia - Výkonnostná úroveň:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

#### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - kyselina sírová 96%

Rukavice na ochranu pred nebezpečným chemickým rizikám. Ochranné rukavice, ktoré vytvárajú ochrannú bariéru voči nebezpečným chemikáliám.

# PRODUKTOVÝ LIST

## MaxiDry® Plus™ 56-530

- **Typov A** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň šiestich testovaných chemických látok.
- **Typov B** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň troch testovaných chemických látok.
- **Typov C** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 1. úroveň, a to na základe aspoň jednej testovanej chemickej látky.

Permeácia - Výkonnostná úroveň:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

EN ISO 374-5:2016 Rukavice na ochranu pred mikroorganizmami.

Ochranné rukavice, ktoré tvoria ochrannú bariéru voči mikrobiologickým činiteľom. Netestované voči vírusom.

### Permeation Breakthrough Times (BT)

|                                |   |                           |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Etanol 70% (64-17-5)           | 5 | ATG accredited laboratory |
| n-Heptán (142-82-5)            | 6 | ATG accredited laboratory |
| Hexán (110-54-3)               | 6 | ATG accredited laboratory |
| Metanol (67-56-1)              | 2 | ATG accredited laboratory |
| Kyselina sírová (7664-93-9)    | 3 | ATG accredited laboratory |
| Hydroxid sodný 40% (1310-73-2) | 6 | ATG accredited laboratory |
| Metanol (67-56-1)              | 2 | TÜV Rheinland             |
| Peroxid vodíka (7722-84-1)     | 6 | TÜV Rheinland             |

### HandCare®

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Áno           |
| REACH compliant                                      | Áno           |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certifikované |
| S ochranou proti zápachu a potu                      | Áno           |



### Špeciálne vlastnosti

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Bez silikónu           | Áno |
| Odolné voči kvapalinám | Áno |

# PRODUKTOVÝ LIST

## MaxiDry® Plus™ 56-530

### Balenie

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Počet párov v igelitovom vrecku     | 12              |
| Počet igelitových vreciek v škatuli | 6               |
| Počet škatúl                        | 72              |
| Rozmer škatule (mm)                 | 500 x 295 x 270 |

### Váha

| Rozsah veľkosti                     | Veľkosť 7 (S) | Veľkosť 8 (M) | Veľkosť 9 (L) | Veľkosť 10 (XL) | Veľkosť 11 (XXL) |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Hmotnosť rukavice/pár (+/-6 gramov) | 82            | 88            | 94            | 102             | 108              |
| Celková hmotnosť (kg)               | 7             | 7.5           | 8             | 8.5             | 9                |
| Hmotnosť škatule (kg)               | 1             | 1             | 1             | 1               | 1                |
| Čistá hmotnosť (kg)                 | 6.0           | 6.5           | 7.0           | 7.5             | 8.0              |

Dátum vydania: 15/03/2024

