

PRODUKTINFORMATION

MaxiDex® 19-007

Färg på beläggning	Blå
Färg på foder	Blå
Mönstrad	Beläggning på hela handsken
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningsens struktur	Beläggning med stängda celler
Foder	Nylon
Tjocklek handflata (mm)	0.70



Mått

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens totala längd (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	240
Muddens längd (mm)	31	33	35	36	37	40
Muddens vidd (mm)	83	85	87	91	92	96
Handflatans vidd (mm)	92	94	102	104	107	110
Färg på låsande överdrag	Blå	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart

EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3111A
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Ja - Virus
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ C	TÜV Rheinland	K

PRODUKTINFORMATION

MaxiDex® 19-007

Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420: Allmänna krav Smidighet	Nivå 5														
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 2000 Cykler														
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd	> 1,2 index														
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 10 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd	> 20 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	≥ 2 Newton														
EN ISO 374-5:2016 Handskar som skyddar mot mikroorganismer.	Handskar som bildar en skyddande barriär mot mikrobiologiska substanser. Testad mot virus och bakterier.														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Natriumhydroxid 40 %	Handskar som skyddar mot farliga kemikalier. Handskar som bildar en skyddande barriär mot farliga kemikalier. • Typ A - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 2 mot minst sex testkemikalier. • Typ B - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 2 mot minst tre testkemikalier. • Typ C - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 1 mot minst en testkemikalie. Genomträngning - Prestandanivå: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td><10min</td><td>>10min</td><td>>30min</td><td>>60min</td><td>>120min</td><td>>240min</td><td>>480 min</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min
0	1	2	3	4	5	6									
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min									

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	3 (101)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	4 (144)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	2	ATG accredited laboratory
n-Heptan (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
Hexan (110-54-3)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Tvättbar	40°C/104°F



PRODUKTINFORMATION

MaxiDex® 19-007

Speciella funktioner

Vätsketät	Ja
Kompatibla med pekskärm	Ja



Förpackning

Par per polypåse	12
Polypåsar per kartong	6
Kartongantal	72
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 200

Vikt

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	30	32	38	40	42	44
Bruttovikt (kg)	3.1	3.3	3.7	3.9	3	3.2
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	2.1	2.3	2.7	2.9	2.0	2.2

Utfärdat datum: 13/04/2023

