


PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® with TRItect™ 76-730

Kleur van de coating	Lichtblauw
Kleur van de voering	Wit
Ontwerp	Kap - 35 cm
Coating	Latex
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	Nylon, Spandex
Handpalmdikte (mm)	1.10



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/- 5 mm)	350	350	350	350	350
Handpalmbreedte (mm)	102	107	114	118	126
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3131A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type A	TÜV Rheinland	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	Ja
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® with TRItect™ 76-730

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 2000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Natriumhydroxide 40%	Beschermende handschoenen tegen de risico's van gevaarlijke chemicaliën. Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen gevaarlijke chemicaliën.

- **Type A** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens zes geteste chemicaliën.
- **Type B** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens drie geteste chemicaliën.
- **Type C** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 1 bij minstens één geteste chemische stof.

Permeatie - Prestatieniveau:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - Zwavelzuur 96%

Beschermende handschoenen tegen de risico's van gevaarlijke chemicaliën.
Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen gevaarlijke chemicaliën.

- **Type A** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens zes geteste chemicaliën.
- **Type B** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens drie geteste chemicaliën.
- **Type C** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 1 bij minstens één geteste chemische stof.

Permeatie - Prestatieniveau:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M - Salpeterzuur 65%

Beschermende handschoenen tegen de risico's van gevaarlijke chemicaliën.
Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen gevaarlijke chemicaliën.

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® with TRItect™ 76-730

- **Type A** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens zes geteste chemicaliën.
- **Type B** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens drie geteste chemicaliën.
- **Type C** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 1 bij minstens één geteste chemische stof.

Permeatie - Prestatieniveau:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N - Azijnzuur 99%

Beschermende handschoenen tegen de risico's van gevaarlijke chemicaliën.
Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen gevaarlijke chemicaliën.

- **Type A** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens zes geteste chemicaliën.
- **Type B** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens drie geteste chemicaliën.
- **Type C** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 1 bij minstens één geteste chemische stof.

Permeatie - Prestatieniveau:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O - Ammoniak 25%

Beschermende handschoenen tegen de risico's van gevaarlijke chemicaliën.
Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen gevaarlijke chemicaliën.

- **Type A** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens zes geteste chemicaliën.
- **Type B** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens drie geteste chemicaliën.
- **Type C** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 1 bij minstens één geteste chemische stof.

Permeatie - Prestatieniveau:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® with TRItect™ 76-730

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P - Waterstofperoxide 30%

Beschermende handschoenen tegen de risico's van gevaarlijke chemicaliën.
Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen gevaarlijke chemicaliën.

- **Type A** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens zes geteste chemicaliën.
- **Type B** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens drie geteste chemicaliën.
- **Type C** - De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 1 bij minstens één geteste chemische stof.

Permeatie - Prestatieniveau:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen micro-organismen.

Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen microbiologische stoffen. Niet getest tegen virussen.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Acrylzuur (79-10-7)	3 (62)	CENTEXBEL
Zoutzuur 37% (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Zwavelzuur 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Ethanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Aceton (67-64-1)	1	ATG accredited laboratory
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Ethanol 70% (64-17-5)	5	ATG accredited laboratory
Isooctaan (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Methanol (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
Fosforzuur 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Zwavelzuur (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

PRODUCTGEGEVENS

MaxiChem® with TRItect™ 76-730

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Contact met levensmiddelen (EU)	Ja
Vloeistofdicht	Ja



Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	120	126	134	138	148
Brutogewicht (Kg)	9.6	10	10.6	10.9	11.6
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	8.6	9.0	9.6	9.9	10.6

Datum van de druk: 04/04/2023

