

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

Kleur van de coating	Grijs
Kleur van de voering	Groen
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR with Leather Pad
Structuur coating	Leren kussentje
Voering	UHMWPE-Glas-Nylon, Polyester, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte (mm)	2.50



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	220	230	240	250
Polslengte (mm)	60	65	70	75
Polsbreedte (mm)	75	80	82	84
Handpalmbreedte (mm)	102	107	110	113
Kleur van de overlock	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4342C
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 5.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 10 Newtons

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	50	56	60	64
Brutogewicht (Kg)	4.7	5.2	5.5	5.8
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	3.7	4.2	4.5	4.8

Datum van de druk: 07/06/2024

