

# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiCut® Oil™ 34-470LP

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Farbe Beschichtung    | Grau                                     |
| Farbe Futter          | Grau                                     |
| Ausführung            | Strickbund, beschichtete Handinnenfläche |
| Beschichtung          | NBR with Leather Pad                     |
| Beschichtungsstruktur | Lederpolster                             |
| Futter                | Dyneema®, Glasfaser, Nylon, Spandex      |
| Patentnummer          | EP 1 608 808                             |
| Handflächendicke (mm) | 2.50                                     |



### Maße

| Größe                           | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm) | 220         | 230         | 240           | 245            |
| Länge Handgelenk (mm)           | 60          | 65          | 1             | 65             |
| Breite Handgelenk (mm)          | 78          | 80          | 80            | 85             |
| Breite Handinnenfläche (mm)     | 94          | 105         | 108           | 115            |
| Nahtfarbe                       | Orange      | Weiß        | Gelb          | Schwarz        |

### Ergebnisse EN-Prüfung

| Test                      | Benannte Stelle | Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | SATRA IRE       | Ja                                      |
| EN 388:2016 + A1:2018     | SATRA IRE       | 4444D                                   |

### Typische Leistungswerte

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse Tastempfinden | Stufe 4       |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit            | > 8000 Zyklen |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit           | > 10,0 Index  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit        | > 75 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft             | > 150 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO           | ≥ 15 Newton   |

# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiCut® Oil™ 34-470LP

### HandCare®

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Ja           |
| REACH compliant                                      | Ja           |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Zertifiziert |
| Sanitized                                            | Ja           |



### Verpackung

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Paar pro Kunststoffbeutel   | 12              |
| Kunststoffbeutel pro Karton | 6               |
| Anzahl Kartons              | 72              |
| Kartongröße (mm)            | 500 x 295 x 270 |

### Gewicht

| Größe                           | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g) | 86          | 100         | 108           | 115            |
| Bruttogewicht (kg)              | 7.3         | 8.3         | 8.9           | 9.4            |
| Kartongewicht (kg)              | 1           | 1           | 1             | 1              |
| Nettogewicht (kg)               | 6.3         | 7.3         | 7.9           | 8.4            |

Ausgabedatum: 07/06/2024

