

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiFlex® Endurance™ 34-847

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Colore rivestimento      | Nero                             |
| Colore fodera            | Grigio                           |
| Design                   | Polso americano - polso a maglia |
| Rivestimento             | NBR (Gomma di nitrile-butadiene) |
| Texture del rivestimento | Micro-foam                       |
| Fodera                   | Nylon, Spandex                   |
| Numero di brevetto       | EP 1 608 808                     |
| Spessore palmo (mm)      | 1.10                             |



### Dimensioni

| Gamma di taglie                   | Taglia 6 (XS) | Taglia 7 (S) | Taglia 8 (M) | Taglia 9 (L) | Taglia 10 (XL) | Taglia 11 (XXL) | Taglia 12 (XXXL) |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Lunghezza totale guanto (+/-5 mm) | 250           | 250          | 250          | 250          | 250            | 250             | 240              |
| Lunghezza polso (mm)              |               |              | 1            |              |                |                 | 75               |
| Circonferenza polso (mm)          |               |              |              |              |                |                 | 80               |
| Larghezza palmo (mm)              | 87            | 90           | 95           | 100          | 104            | 106             | 107              |
| Colore cucitura overlock          | Blu           | Rosso        | Arancione    | Bianco       | Giallo         | Nero            | Verde            |

### Risultati delle prove EN

| Test                      | Organismo notificato | Risultato |
|---------------------------|----------------------|-----------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        | Sì        |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4131A     |

### Indici di prestazione tipici

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Requisiti Generali Destrezza            | Livello 4    |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione     | > 8000 Cicli |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio         | > 1.2 Indice |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo      | > 50 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione | > 20 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO     | ≥ 2 Newton   |

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiFlex® Endurance™ 34-847

### HandCare®

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Sì          |
| REACH compliant                                      | Sì          |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificato |
| Lavabile                                             | 60°C/140°F  |
| Sanitized                                            | Sì          |



### Caratteristiche speciali

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Compatibile con i touchscreen | Sì |
|-------------------------------|----|



### Confezionamento

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paia per sacchetto      | 12              |
| Sacchetti per scatola   | 12              |
| Doboz száma             | 144             |
| Dimensione scatola (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Peso

| Gamma di taglie                  | Taglia 6 (XS) | Taglia 7 (S) | Taglia 8 (M) | Taglia 9 (L) | Taglia 10 (XL) | Taglia 11 (XXL) | Taglia 12 (XXXL) |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Peso guanto / Paio (+/-6 grammi) | 44            | 48           | 52           | 56           | 60             | 64              | 52               |
| Peso lordo (Kg)                  | 7.7           | 8.3          | 8.85         | 9.4          | 10             | 10.6            | 8.5              |
| Peso scatola (Kg)                | 1             | 1            | 1            | 1            | 1              | 1               | 1                |
| Peso netto (Kg)                  | 6.7           | 7.3          | 7.9          | 8.4          | 9.0            | 9.6             | 7.5              |

Data di pubblicazione: 24/03/2023

