


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-845

Colore rivestimento	Nero
Colore fodera	Grigio
Design	Rivestimento ¾, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Micro-foam
Fodera	Nylon, Spandex
Spessore palmo (mm)	1.10



Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)	195	210	225	230	235	240	240
Lunghezza polso (mm)	55	65	1	65	75	65	75
Circonferenza polso (mm)	65	65	70	75	104	75	80
Larghezza palmo (mm)	87	91	95	100	104	106	107
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero	Verde

Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Sì
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali Destrezza	Livello 4
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 1.2 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 2 Newton

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-845

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificato
Lavabile	60°C/140°F
Sanitized	Sì



Caratteristiche speciali

Compatibile con i touchscreen	Sì
-------------------------------	----



Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	12
Doboz száma	144
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 270

Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	28	36	42	42	46	48	52
Peso lordo (Kg)	5.4	6.2	7	7.4	7.7	8.3	8.5
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	4.4	5.2	6.0	6.4	6.7	7.3	7.5

Data di pubblicazione: 24/03/2023

