

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-845

Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Szara
Wzór	Powlekanie ¾, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Nylon, Spandex
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	1.10



Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	195	210	225	230	235	240	240
Długość nadgarstka (mm)	55	65	1	65	75	65	75
Szerokość nadgarstka (mm)	65	65	70	75	104	75	80
Szerokość dłoni (mm)	87	91	95	100	104	106	107
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Tak
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne Dexterity	Stopień 4
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	> 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 50 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 2 Niutonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-845

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certyfikacja
Zmywalna	60°C/140°F
Preparat Sanitized	Tak



Właściwości szczególne

Kompatybilne z ekranami dotykowymi	Tak
------------------------------------	-----



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba torebek foliowych w kartonie	12
Ilość par w kartonie	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	28	36	42	42	46	48	52
Masa brutto (kg)	5.4	6.2	7	7.4	7.7	8.3	8.5
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	4.4	5.2	6.0	6.4	6.7	7.3	7.5

Data publikacji: 24/03/2023

