

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Oil™ 34-505

Farbe Beschichtung	Grau, Schwarz
Farbe Futter	Blau
Ausführung	Strickbund, 3/4 beschichtet
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum mit rutschsicherem Griff
Futter	Polyester, Spandex, UHMWPE/Glasfaser/ Nylon
Patentnummer	EP 1 608 808
Handflächendicke (mm)	1.60



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm)	210	220	230	240	250	260
Länge Handgelenk (mm)	71	76	82	86	88	91
Breite Handgelenk (mm)	78	83	85	91	92	92
Breite Handinnenfläche (mm)	100	106	109	111	118	120
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse Tastempfinden	Stufe 4
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 10,0 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 10 Newton

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Oil™ 34-505

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Zertifiziert
Waschbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

FDA compliant	Ja
---------------	----

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	84	94	98	108	116	126
Bruttogewicht (kg)	7.7	7.7	8	8.7	9.3	10
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	6.7	6.7	7.0	7.7	8.3	9.0

Ausgabedatum: 05/06/2023

