


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 44-505

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Sininen
Suunnittelu	¾-päälystetty, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Mikrovaahdotmuovi ja liukumaton pito
Vuori	UHMWPE-lasi-nailon, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.30



Mitat

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	245	250
Ranteen pituus (mm)	62	64	69	74	79	80	82
Ranteen leveys (mm)	73	76	82	86	89	91	93
Kämmenosan leveys (mm)	94	100	105	108	110	115	118
Peitetikkimml	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4442C
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>10,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynekesto	> 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 60 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 10 newtonia

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 44-505

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifioitu
Pestävä	40°C/104°F
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Silikoniton	Kyllä
-------------	-------

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	68	72	80	88	96	100	104
Bruttopaino (kg)	5.9	6.2	6.7	7.3	7.9	8.2	8.5
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	4.9	5.2	5.7	6.3	6.9	7.2	7.5

Julkaisupäivämäärä: 16/09/2024

