

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Noir
Conception	Enduction de type paume
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse
Support	Nylon, Polyester, UHMWPE, élasthanne, Tungsten
Épaisseur de la paume (mm)	1.30



Dimensions

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Longueur totale du gant (+/-5 mm)			235	245	255	255	255
Longueur du poignet (mm)			75	79	82	84	86
Largeur du poignet (mm)			78	80	83	86	89
Largeur de la paume (mm)			103	105	111	115	119
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Oui
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure	Indice > 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 30 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 F. Protection contre les chocs	Risques mécaniques

- **A : Résistance à l'abrasion** - nombre de cycles (Niveau 0-4)
- **B : Résistance à la coupure par lame** - Test de coupe - Indice (Niveau 0-5)*
- **C : Résistance à la déchirure** - N (Niveau 0-4)
- **D : Résistance à la perforation** - N (Niveau 0-4)
- **E : Résistance à la coupure TDM** selon ISO 13997 - N (Niveau A-F)*
- **F : Protection contre les chocs** selon la norme EN 13594:2015 - O/N(P=OUI)

* les résultats du test de coupe sont seulement indicatifs alors que le test de résistance à la coupure TDM (ISO 13997) est le résultat de performance de référence.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifiés
Lavable	40°C/104°F
Sanitized®	Oui



Caractéristiques particulières

Impact Protection	Oui
Sans silicone	Oui
Compatible avec les écrans tactiles	Oui



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Conditionnement

Paires par sac plastique	6
Nombre de sacs plastiques par boîte	12
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 350

Poids

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	146	150	156	174	182	189	
Poids brut (kg)	4.6	11.8	12.2	13.5	14.1	14.9	
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	0.0	3.6	10.8	11.2	12.5	13.1	13.9

Date d'émission: 25/01/2024

