


PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Schwarz
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Wolfram
Handflächendicke (mm)	1.30



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm)			235	245	255	255	255
Länge Handgelenk (mm)			75	79	82	84	86
Breite Handgelenk (mm)			78	80	83	86	89
Breite Handinnenfläche (mm)			103	105	111	115	119
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grün

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 2,5 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 30 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 Schutz vor Stößen	Mechanische Risiken

- **A: Abriebfestigkeit** - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4)
- **B: Schnittfestigkeit** - Coupe(Rundmesser)-Test - Index (Leistungsstufe 0-5)
- **C: Weiterreißfestigkeit** - N (Leistungsstufe 0-4)
- **D: Durchstichfestigkeit** - N (Leistungsstufe 0-4)
- **E: Schnittfestigkeit** - TDM TestCut nach ISO 13997 - (Leistungsstufe A-F)*
- **F: Stoßfestigkeit** nach EN 13594:2015 - Y/N (P=Ja)

* die Ergebnisse des Coupe-Tests sind nur als Hinweis zu verstehen, wohingegen die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung Referenzergebnisse bezüglich der Leistung anzeigen.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Zertifiziert
Waschbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Impact Protection	Ja
Silikonfrei	Ja
Touchscreen fähig	Ja



PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	6
Kunststoffbeutel pro Karton	12
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 350

Gewicht

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	146	150	156	174	182	189	
Bruttogewicht (kg)	4.6	11.8	12.2	13.5	14.1	14.9	
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	0.0	3.6	10.8	11.2	12.5	13.1	13.9

Ausgabedatum: 25/01/2024

