

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 44-6755F

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Schwarz
Ausführung	Strickbund, 3/4 beschichtet
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Wolfram
Handflächendicke (mm)	1.30



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Länge Handgelenk (mm)	60	65	65	75	70	70	75
Breite Handgelenk (mm)	72	76	80	82	85	85	90
Breite Handinnenfläche (mm)	85	87	93	96	100	103	105
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grün

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243F

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 2,5 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichskraft	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 30 Newton

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 44-6755F

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Zertifiziert
Waschbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Touchscreen fähig	Ja
Silikonfrei	Ja



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	47	50	56	60	64	68	70
Bruttogewicht (kg)	4.3	4.6	5	5.3	5.6	5.8	6
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.8	5.0

Ausgabedatum: 28/02/2024

