


# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Ultra™ 44-6755F

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Черный
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ¾
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Толщина ладони (мм)	1.30



### Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Общая длина перчатки (+/-5 мм)	210	220	235	240	250	250	255
Длина запястья (мм)	60	65	65	75	70	70	75
Ширина запястья (мм)	72	76	80	82	85	85	90
Ширина ладони (мм)	85	87	93	96	100	103	105
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

### Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243F

### Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 100 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 30 Ньютоны

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Ultra™ 44-6755F

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Сертифицировано
Моющийся	40°C/104°F
Sanitized	Да



### Специальные свойства

совместимый с сенсорным экраном	Да
Не содержат силикон	Да



### Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

### Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	47	50	56	60	64	68	70
Масса брутто (кг)	4.3	4.6	5	5.3	5.6	5.8	6
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.8	5.0

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiCut® Ultra™ 44-6755F

Составлено 28/02/2024

