

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Colore rivestimento	Nero
Colore fodera	Nero
Design	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Micro-foam
Fodera	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Spessore palmo (mm)	1.30



Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)			235	245	255	255	255
Lunghezza polso (mm)			75	79	82	81	86
Circonferenza polso (mm)			78	80	83	86	89
Larghezza palmo (mm)			103	105	111	115	119
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero	Verde

Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Sì
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 2.5 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 30 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 F. Protezione dagli impatti	Rischio Meccanico

- A: Resistenza all'abrasione - numero di sfregamenti (livello 0-4)
- B: Resistenza al taglio (da lama) - Coupe Test - Indice (livello 0-5)
- C: Resistenza allo strappo - N (livello 0-4)
- D: Resistenza alla perforazione N (livello 0-4)
- E: Resistenza al taglio (test TDM) conforme a ISO 13997 - N (livello A-F)*
- F: Protezione da impatto conforme a EN 13594:2015 - S/N (P=Si)

** I risultati del Coupe Test sono puramente indicativi, mentre quelli del test di resistenza al taglio TDM (ISO13997) rappresentano i parametri prestazionali di riferimento.*

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificato
Lavabile	40°C/104°F
Sanitized	Sì



Caratteristiche speciali

Impact Protection	Sì
Compatibile con i touchscreen	Sì
Senza silicone	Sì



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Confezionamento

Paia per sacchetto	6
Sacchetti per scatola	12
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)			150	156	174	182	189
Peso lordo (Kg)			11.8	12.2	13.5	14.1	14.9
Peso scatola (Kg)			1	1	1	1	
Peso netto (Kg)	0.0	0.0	10.8	11.2	12.5	13.1	14.9

Data di pubblicazione: 25/01/2024

