

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiCut® Ultra™ (Sleeves) 89-5740CH

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Color del forro | Amarillo, Azul, Melange                                      |
| Diseño          | Mangas - 40 cm                                               |
| Revestimiento   | Sin recubrimiento                                            |
| Forro           | Cotton, Polyester, Akryl, Spandex, UHMWPE-Cam-Nylon, Kevlar® |
| Thickness (mm)  | 1.10                                                         |



### Dimensiones

| Gama de tallas           | Tamaño 7 (S) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|--------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Total length (+/- 10 mm) | 400          | 400            | 400              |
| Width (mm)               | 84           | 94             | 98               |
| Color del remallado      | Rojo         | Amarillo       | Verde            |

### Resultados de los tests EN

| Prueba                    | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        | Sí             |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 2442C          |
| EN 407:2020               | TÜV Rheinland        | X1XXXX         |

### Valores de rendimiento típicos

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales Desteridad                        | Nivel 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión                   | > 500 Ciclos  |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes                    | Índice > 10,0 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros                 | > 75 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones             | > 60 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 10 Newtons  |

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiCut® Ultra™ (Sleeves) 89-5740CH

### HandCare®

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Sí            |
| REACH compliant                                      | Sí            |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificación |
| Lavable                                              | 40°C/104°F    |



### Características especiales

|              |    |
|--------------|----|
| Sin silicona | Sí |
|--------------|----|

### Envasado

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa    | 12              |
| Bolsas por caja        | 6               |
| Número de cajas        | 72              |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Peso

| Gama de tallas                  | Tamaño 7 (S) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 92           | 104            | 108              |
| Peso bruto (Kg)                 | 7.6          | 8.5            | 8.8              |
| Peso de la caja (Kg)            | 1            | 1              | 1                |
| Peso neto (Kg)                  | 6.6          | 7.5            | 7.8              |

Fecha de expedición: 06/11/2024

