

# PRODUKTDATAARK

## MaxiDry® Elite™ 64-226

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Farvebelægning         | Lilla, Sort                 |
| Farvefor               | Grå                         |
| Design                 | Drive - strikhandske        |
| Belægning              | NBR (Nitrilbutadienegummi)  |
| Belægningstekstur      | Mikroskum med Non-Slip Greb |
| For                    | Nylon                       |
| Håndfladetykkelse (mm) | 0.70                        |



### Dimensioner

| Størrelsesinterval             | Størrelse 6 (XS) | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Samlet handskelængde (+/-5 mm) | 245              | 245             | 250             | 250             | 250               | 260                |
| Håndledslængde (mm)            | 85               | 76              | 78              | 82              | 77                | 78                 |
| Håndledsbredde (mm)            | 84               | 89              | 91              | 93              | 97                | 100                |
| Håndfladebredde (mm)           | 95               | 102             | 105             | 110             | 113               | 115                |
| Syningsfarve                   | Blå              | Rød             | Orange          | Hvid            | Gul               | Sort               |

### EN-testresultater

| Prøvningsmetode                    | Underrettet myndighed | Resultat/Bestået |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024          | SATRA IRE             | Ja               |
| EN 388:2016 + A1:2018              | SATRA IRE             | 3111X            |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type C | SATRA IRE             |                  |
| EN ISO 374-5:2016                  | SATRA IRE             | Ja               |
| ISO 18889:2019                     | SATRA IRE             | G1               |

# PRODUKTDATAARK

## MaxiDry® Elite™ 64-226

### Typiske Værdier for Ydeevne

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity                      | Niveau 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage                            | > 2000 Cyklusser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Skærefasthed                       | > 1.2 indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivstyrke                          | > 10 Newtoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Punktering                         | > 20 Newtoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO               | Mekaniset vaaratekijät<br><ul style="list-style-type: none"><li>A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4)</li><li>B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5)</li><li>C: Repäisylujuus – N (taso 0–4)</li><li>D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4)</li><li>E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)*</li><li>F: Iskusoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä)</li></ul> <p><i>* leikkaustestin tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkauskestävyydestä (ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskäytöksenä.</i></p> |
| EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshandsker mod mikroorganismer. | Beskyttelseshandsker, som danner en beskyttende barriere mod mikrobiologiske organismer. Ikke testet mod vira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### HandCare®

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Ja           |
| REACH compliant                                      | Ja           |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificeret |
| Sanitized                                            | Ja           |



### Særlige egenskaber

|                |    |
|----------------|----|
| Væskebestandig | Ja |
|----------------|----|

# PRODUKTDATAARK

## MaxiDry® Elite™ 64-226

### Emballage

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Par pr. plasticpose     | 12              |
| Plasticposer pr. karton | 6               |
| Kartonantal             | 72              |
| Velikost balení (mm)    | 500 x 295 x 200 |

### Vægt

| Størrelsesinterval            | Størrelse 6 (XS) | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Handskevægt / Par (+/-6 gram) | 42               | 44              | 48              | 52              | 54                | 56                 |
| Bruttovægt (Kg.)              | 4                | 4.1             | 4.4             | 4.7             | 4.8               | 5                  |
| Kartonvægt (Kg.)              | 1                | 1               | 1               | 1               | 1                 | 1                  |
| Nettovægt (Kg.)               | 3.0              | 3.1             | 3.4             | 3.7             | 3.8               | 4.0                |

Udstedelsesdato: 21/03/2025

