

TERMÉK ADATLAP

MaxiDry® Elite™ 64-226

Bevonat színe	Lila, Fekete
Bélés színe	Szürke
Kialakítás	Gépjárművezetők - kötött mandzsetta
Bevonat	NBR (Nitril-butadién gumi)
Bevonat anyaga	Mikrohab csúszásmentes fogással
Bélés	Nejlon
Tenyérrész vastagsága (mm)	0.70



Méretetek

Mérettartomány	Méret 6 (XS)	Méret 7 (S)	Méret 8 (M)	Méret 9 (L)	Méret 10 (XL)	Méret 11 (XXL)
A kesztyű teljes hossza (+/-5 mm)	245	245	250	250	250	260
Mandzsetta hossza (mm)	85	76	78	82	77	78
Mandzsetta szélessége (mm)	84	89	91	93	97	100
Tenyér szélessége (mm)	95	102	105	110	113	115
Szegély színe	Kék	Piros	Narancssárga	Fehér	Sárga	Fekete

EN vizsgálati eredmények

Teszt	Kijelölt testület	Eredmény/Megfelelés
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Igen
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/C. típus	SATRA IRE	JK
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Igen
ISO 18889:2019	SATRA IRE	G1

TERMÉK ADATLAP

MaxiDry® Elite™ 64-226

Jellemző teljesítményértékek

EN ISO 21420: Általános követelmények Finom mozgási képesség	Szint 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. dörzsállóság	> 2000 Ciklusok
EN 388:2016 + A1:2018 B. vágásállóság	> 1,2 indexszám
EN 388:2016 + A1:2018 C. szakadásállóság	> 10 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. lyukasztásállóság	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. ISO vágásállóság	Mechanikai veszélyek - A: Horzsolással szembeni ellenállás – koptatási ciklusok száma (0–4. szint) - B: Vágásállóság – Coupe-test – Index (0–5. szint) - C: Szakadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint) - D: Átlyukadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint) - E: TDM-es, ISO 13997 szerinti vágásállóság – N (A–F szint)* - F: EN 13594:2015 szerinti ütés elleni védelem – I/N (P=igen) <i>* A Coupe-teszt eredményei csak tájékoztató jellegűek – a teljesítményszint referenciaértékeiként a TDM-es vágásállósági vizsgálat (ISO13997) eredményei használatosak.</i>
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Áthatolás	Védőkesztyűk veszélyes vegyi kockázatok ellen. A veszélyes vegyszerek ellen védőréteget képező védőkesztyűk. A. típus - Az átszivárgási teljesítménynek legalább hat vizsgált vegyi anyag esetén teljesítenie kell a 2. szint követelményeit. B. típus - Az átszivárgási teljesítménynek legalább három vizsgált vegyi anyag esetén teljesítenie kell a 2. szint követelményeit. C. típus - Az átszivárgási teljesítménynek legalább egy vizsgált vegyi anyag esetén teljesítenie kell az 1. szint követelményeit.

Áthatolás - Teljesítményszint:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Áthatolás

Védőkesztyűk veszélyes vegyi kockázatok ellen.
A veszélyes vegyszerek ellen védőréteget képező védőkesztyűk.

- A. típus** - Az átszivárgási teljesítménynek legalább hat vizsgált vegyi anyag esetén teljesítenie kell a 2. szint követelményeit.
- B. típus** - Az átszivárgási teljesítménynek legalább három vizsgált vegyi anyag esetén teljesítenie kell a 2. szint követelményeit.
- C. típus** - Az átszivárgási teljesítménynek legalább egy vizsgált vegyi anyag esetén teljesítenie kell az 1. szint követelményeit.

Áthatolás - Teljesítményszint:

TERMÉK ADATLAP

MaxiDry® Elite™ 64-226

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Védőkesztyűk mikroorganizmusok ellen.

A mikroorganizmusok ellen védőréteget képező védőkesztyűk. Vírusok elleni védelemre nem tesztelt.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited

Igen

REACH compliant

Igen

OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Tanúsított

Higiénikus

Igen



Speciális jellemzők

Folyadékkálló

Igen

Csomagolás

Pár műanyag zacskónként

12

Műanyag zacskó dobozonként

6

Doboz száma

72

Doboz mérete (mm) Dimensione scatola (mm)

500 x 295 x 200

Súly

Mérettartomány	Méret 6 (XS)	Méret 7 (S)	Méret 8 (M)	Méret 9 (L)	Méret 10 (XL)	Méret 11 (XXL)
Kesztyű tömege / pár (+/-6 gramm)	42	44	48	52	54	56
Bruttó tömeg (kg)	4	4.1	4.4	4.7	4.8	5
Doboz tömege (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettó tömeg (kg)	3.0	3.1	3.4	3.7	3.8	4.0

TERMÉK ADATLAP

MaxiDry® Elite™ 64-226

Kiadás dátuma: 21/03/2025

