


KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Elite™ 64-226

Kolor powłoki	Fioletowy, Czarna
Kolor podszewki	Szara
Wzór	Samochodowe - ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Pianka Micro-Foam zapewniająca chwyt bez poślizgu
Wyściółka	Nylon
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	0.70



Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	245	245	250	250	250	260
Długość nadgarstka (mm)	85	76	78	82	77	78
Szerokość nadgarstka (mm)	84	89	91	93	97	100
Szerokość dłoni (mm)	95	102	105	110	113	115
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Tak
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type C	SATRA IRE	
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Tak
ISO 18889:2019	SATRA IRE	G1

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Elite™ 64-226

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 2000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	> 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 10 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	Zagrożenia mechaniczne - A: Odporność na ścieranie - ilość obtarć (Poziom 0-4) - B: Odporność na przecięcia - test Coupe - Indeks (Poziom 0-5) - C: Odporność na przetarcia - N (Poziom 0-4) - D: Odporność na przekłucia N (Poziom 0-4) - E: Odporność na przecięcia TDM zgodnie z ISO 13997 - N (Poziom A-F)* - F: Ochrona przed uderzeniami zgodnie z EN 13594:2015 - T/N (P=Tak) * wyniki testu coupe mają wartość orientacyjną, a test odporności na przecięcia TDM (ISO13997) jest wynikiem referencyjnym.
EN ISO 374-5:2016 Rękawice ochronne przed mikroorganizmami.	Rękawice ochronne, które tworzą barierę ochronną przed czynnikami mikrobiologicznymi. Nietestowane na wirusy.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certyfikacja
Preparat Sanitized	Tak



Właściwości szczególne

Odporne na ciecze	Tak
-------------------	-----

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Elite™ 64-226

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba torebek foliowych w kartonie	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 200

Waga

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	42	44	48	52	54	56
Masa brutto (kg)	4	4.1	4.4	4.7	4.8	5
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	3.0	3.1	3.4	3.7	3.8	4.0

Data publikacji: 21/03/2025

