

PRODUKTINFORMATION

MaxiDry® Elite™ 64-226

Färg på beläggning	Lila, Svart
Färg på foder	Grå
Mönstrad	Förare - stickad mudd
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningens struktur	Mikroskum med halkfritt grepp
Foder	Nylon
Tjocklek handflata (mm)	0.70



Mått

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens totala längd (+/-5 mm)	245	245	250	250	250	260
Muddens längd (mm)	85	76	78	82	77	78
Muddens vidd (mm)	84	89	91	93	97	100
Handflatans vidd (mm)	95	102	105	110	113	115
Färg på låsande överdrag	Blå	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart

EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ C	SATRA IRE	JK
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Ja
ISO 18889:2019	SATRA IRE	G1

PRODUKTINFORMATION

MaxiDry® Elite™ 64-226

Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420: Allmänna krav Smidighet	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 2000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 10 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	Mekaniska risker • A: Nötningsmotstånd – antal friktioner (nivå 0–4) • B: Skärmotstånd – skärtest – index (nivå 0–5) • C: Rivmotstånd – N (nivå 0–4) • D: Punkteringsmotstånd – N (nivå 0–4) • E: TDM skärmotstånd enligt ISO 13997 – N (nivå A–F)* • F: Skydd mot stötar enligt EN 13594:2015 – J/N (P = ja) <i>* skärtestresultaten är endast vägledande, medan TDM skärmotståndstest (ISO13997) utgör referensresultatet för prestanda.</i>
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Genomträngning	Handskar som skyddar mot farliga kemikalier. Handskar som bildar en skyddande barriär mot farliga kemikalier. • Typ A - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 2 mot minst sex testkemikalier. • Typ B - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 2 mot minst tre testkemikalier. • Typ C - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 1 mot minst en testkemikalie.

Genomträngning - Prestandanivå:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Genomträngning

Handskar som skyddar mot farliga kemikalier.
Handskar som bildar en skyddande barriär mot farliga kemikalier.

- **Typ A** - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 2 mot minst sex testkemikalier.
- **Typ B** - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 2 mot minst tre testkemikalier.
- **Typ C** - Permeationsskyddet ska vara minst nivå 1 mot minst en testkemikalie.

Genomträngning - Prestandanivå:

PRODUKTINFORMATION

MaxiDry® Elite™ 64-226

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Handskar som skyddar mot mikroorganismer.

Handskar som bildar en skyddande barriär mot mikrobiologiska substanser. Inte testad för virus!

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited

Ja

REACH compliant

Ja

OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Certifierad

Sanitized

Ja



Speciella funktioner

Vätsketät

Ja

Förpackning

Par per polypåse

12

Polypåsar per kartong

6

Kartongantal

72

Kartongstorlek (mm)

500 x 295 x 200

Vikt

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	42	44	48	52	54	56
Bruttovikt (kg)	4	4.1	4.4	4.7	4.8	5
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	3.0	3.1	3.4	3.7	3.8	4.0

PRODUKTINFORMATION

MaxiDry® Elite™ 64-226

Utfärdat datum: 21/03/2025

