

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiDry® Elite™ 64-225



Colore rivestimento	Viola, Nero
Colore fodera	Grigio
Design	Rivestimento ¾, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Microschiuma con finitura antiscivolo
Fodera	Nylon
Spessore palmo (mm)	0.70



### Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 5 (XXS)	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	250	250	250
Lunghezza polso (mm)	63	65	65	70	70	72	82	80
Circonferenza polso (mm)	69	72	73	76	78	79	83	87
Larghezza palmo (mm)	88	93	95	103	104	108	112	115
Colore cucitura overlock	Viola	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero	Verde

### Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Sì
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
ISO 18889:2019	SATRA IRE	GR

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiDry® Elite™ 64-225

### Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 2000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 1.2 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 10 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	Rischio Meccanico

- A: Resistenza all'abrasione - numero di sfregamenti (livello 0-4)
- B: Resistenza al taglio (da lama) - Coupe Test - Indice (livello 0-5)
- C: Resistenza allo strappo - N (livello 0-4)
- D: Resistenza alla perforazione N (livello 0-4)
- E: Resistenza al taglio (test TDM) conforme a ISO 13997 - N (livello A-F)\*
- F: Protezione da impatto conforme a EN 13594:2015 - S/N (P=Si)

*\* I risultati del Coupe Test sono puramente indicativi, mentre quelli del test di resistenza al taglio TDM (ISO13997) rappresentano i parametri prestazionali di riferimento.*

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificato
Lavabile	40°C/104°F
Sanitized	Sì



### Caratteristiche speciali

Impermeabile	Sì
--------------	----

### Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiDry® Elite™ 64-225

### Peso

Gamma di taglie	Taglia 5 (XXS)	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	28	32	36	40	44	46	48	50
Peso lordo (Kg)	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.3	4.5	4.6
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.3	3.5	3.6

Data di pubblicazione: 13/02/2025

