

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiChem® with TRItch™ 76-830

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Colore rivestimento      | Verde                                 |
| Colore fodera            | Bianco                                |
| Design                   | Manichetta - 35 cm                    |
| Rivestimento             | NBR (Gomma di nitrile-butadiene)      |
| Texture del rivestimento | Microschiuma con finitura antiscivolo |
| Fodera                   | Nylon, Spandex                        |
| Spessore palmo (mm)      | 0.90                                  |



### Dimensioni

| Gamma di taglie                   | Taglia 7 (S) | Taglia 8 (M) | Taglia 9 (L) | Taglia 10 (XL) | Taglia 11 (XXL) |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Lunghezza totale guanto (+/-5 mm) | 350          | 350          | 350          | 350            | 350             |
| Larghezza palmo (mm)              | 104          | 110          | 117          | 122            | 129             |
| Colore cucitura overlock          | Rosso        | Arancione    | Bianco       | Giallo         | Nero            |

### Risultati delle prove EN

| Test                               | Organismo notificato | Risultato |
|------------------------------------|----------------------|-----------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024          | CTC                  | Si        |
| EN 388:2016 + A1:2018              | CTC                  | 4121A     |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo A | CTC                  | JKLMNO    |
| EN ISO 374-5:2016                  | CTC                  | Si        |

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiChem® with TRItect™ 76-830

### Indici di prestazione tipici

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Requisiti Generali Destrezza            | Livello 5    |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione     | > 8000 Cicli |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio         | > 1.2 Indice |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo      | > 25 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione | > 20 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO     | ≥ 2 Newton   |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J                         |              |

Guanti di protezione da rischi associati a sostanze chimiche pericolose. Guanti che forniscono una barriera protettiva contro sostanze chimiche pericolose.

- **Tipo A** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno sei sostanze chimiche di prova.
- **Tipo B** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno tre sostanze chimiche di prova.
- **Tipo C** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 con riferimento ad almeno una sostanza chimica di prova.

Permeazione - Livello di prestazione:

|        |        |        |        |         |         |          |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

#### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K

Guanti di protezione da rischi associati a sostanze chimiche pericolose. Guanti che forniscono una barriera protettiva contro sostanze chimiche pericolose.

- **Tipo A** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno sei sostanze chimiche di prova.
- **Tipo B** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno tre sostanze chimiche di prova.
- **Tipo C** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 con riferimento ad almeno una sostanza chimica di prova.

Permeazione - Livello di prestazione:

|        |        |        |        |         |         |          |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

#### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L

Guanti di protezione da rischi associati a sostanze chimiche pericolose. Guanti che forniscono una barriera protettiva contro sostanze chimiche pericolose.

- **Tipo A** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno sei sostanze chimiche di prova.

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiChem® with TRltech™ 76-830

- **Tipo B** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno tre sostanze chimiche di prova.
- **Tipo C** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 con riferimento ad almeno una sostanza chimica di prova.

Permeazione - Livello di prestazione:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M

Guanti di protezione da rischi associati a sostanze chimiche pericolose. Guanti che forniscono una barriera protettiva contro sostanze chimiche pericolose.

- **Tipo A** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno sei sostanze chimiche di prova.
- **Tipo B** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno tre sostanze chimiche di prova.
- **Tipo C** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 con riferimento ad almeno una sostanza chimica di prova.

Permeazione - Livello di prestazione:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N

Guanti di protezione da rischi associati a sostanze chimiche pericolose. Guanti che forniscono una barriera protettiva contro sostanze chimiche pericolose.

- **Tipo A** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno sei sostanze chimiche di prova.
- **Tipo B** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno tre sostanze chimiche di prova.
- **Tipo C** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 con riferimento ad almeno una sostanza chimica di prova.

Permeazione - Livello di prestazione:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O

Guanti di protezione da rischi associati a sostanze chimiche pericolose. Guanti che forniscono una barriera protettiva contro sostanze chimiche pericolose.

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiChem® with TRIttech™ 76-830

- **Tipo A** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno sei sostanze chimiche di prova.
- **Tipo B** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno tre sostanze chimiche di prova.
- **Tipo C** - La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 con riferimento ad almeno una sostanza chimica di prova.

Permeazione - Livello di prestazione:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

EN ISO 374-5:2016 Guanti di protezione da microorganismi.

Guanti che forniscono una barriera protettiva contro agenti microbiologici. Non testato contro i virus.

### Permeation Breakthrough Times (BT)

|                                 |          |                           |
|---------------------------------|----------|---------------------------|
| Acido acrilico (79-10-7)        | 3 (72)   | CENTEXBEL                 |
| Formaldeide (50-00-0)           | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Etanolo 92% (64-17-5)           | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Etanolo 70% (64-17-5)           | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Isopropanolo 99% (67-63-0)      | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Benzina (8006-61-9)             | 2 (56)   | Kroschke                  |
| Diesel (68476-34-6)             | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Petrolio (64742-88-7)           | 4 (228)  | Kroschke                  |
| n-eptano (142-82-5)             | 4        | ATG accredited laboratory |
| Esano (110-54-3)                | 5        | ATG accredited laboratory |
| Isoottano (540-84-1)            | 6        | ATG accredited laboratory |
| Metanolo (67-56-1)              | 3        | ATG accredited laboratory |
| Acido fosforico 85% (7664-38-2) | 6        | ATG accredited laboratory |
| Acido solforico (7664-93-9)     | 3        | ATG accredited laboratory |

### HandCare®

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Sì          |
| REACH compliant                                      | Sì          |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificato |
| Sanitized                                            | Sì          |



# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiChem® with TRItch™ 76-830

### Caratteristiche speciali

|              |    |
|--------------|----|
| Impermeabile | Sì |
|--------------|----|

### Confezionamento

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paia per sacchetto      | 12              |
| Sacchetti per scatola   | 6               |
| Doboz száma             | 72              |
| Dimensione scatola (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Peso

| Gamma di taglie                  | Taglia 7 (S) | Taglia 8 (M) | Taglia 9 (L) | Taglia 10 (XL) | Taglia 11 (XXL) |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Peso guanto / Paio (+/-6 grammi) | 124          | 132          | 140          | 150            | 158             |
| Peso lordo (Kg)                  | 9.9          | 10.5         | 11           | 11.8           | 12.4            |
| Peso scatola (Kg)                | 1            | 1            | 1            | 1              | 1               |
| Peso netto (Kg)                  | 8.9          | 9.5          | 10.0         | 10.8           | 11.4            |

Data di pubblicazione: 26/08/2025

