

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-3745FY

Цветное покрытие	Желтый
Цветная подкладка	Желтый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Polyester, Spandex, UHMWPE-sklenené vlákna-nylon
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (mm)	1.40



Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Общая длина перчатки (+/-5 мм)	200	205	220	230	235	240	245
Длина запястья (мм)	60	65	70	70	75	80	82
Ширина запястья (мм)	67	72	74	76	78	82	82
Ширина ладони (мм)	82	86	92	98	100	102	104
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 60 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 10 Ньютоны

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-3745FY

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Сертифицировано
Моющийся	40°C/104°F
Sanitized	Да



Специальные свойства

Не содержит силикон	Да
совместимый с сенсорным экраном	Да



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	42	46	54	58	60	64	64
Масса брутто (кг)	4.4	4.7	5.3	5.5	5.8	6	5.8
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	3.4	3.7	4.3	4.5	4.8	5.0	4.8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-3745FY

Составлено 04/03/2025

