


FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Strat de culoare	Negru
Căptușeală colorată	Negru
Design	Bordură tricotată cu strat pentru palmă
Strat de protecție	NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)
Textură strat	Micro-spumă
Căptușeală	Nailon, Polyester, UHMWPE, спандекс, Tungsten
Grosimea palmei (mm)	1.30



Dimensiuni

Interval măsuri	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)	Măsură 12 (XXXL)
Lungime totală mănușă (+/-5 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Lungime încheietură (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Lățime încheietură (mm)	74	74.5	78	80	83	86	86
Lățime palmă (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Culoare surfilare	Albastru	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru	Verde

Rezultate test EN

Test	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Da
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Valori tipice privind performanțele

EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity	dexteritate 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	> 2,5 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 30 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 F. Protecția împotriva impactului	Pericole mecanice

- A: Rezistență la abraziune - număr de frecări (Nivel 0-4)
- B: Rezistență la tăiere cu lama - Test de tăiere - Index (Nivel 0-5)
- C: Rezistență la rupere - N (Nivel 0-4)
- D: Rezistență la perforare N (Nivel 0-4)
- E: TDM Rezistență la tăiere conform cu ISO 13997 - N (Nivel A-F)*
- F: Protecția la impact conform cu EN 13594:2015 - D/N (P=Da)

* rezultatele testului de tăiere sunt relevante doar dacă testul de rezistență la tăiere TDM (ISO13997) este rezultatul de referință privind performanțele.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Da
REACH compliant	Da
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificat
Lavabil	40°C/104°F
Dezinfectat	Da



Caracteristici speciale

Impact Protection	Da
Fără silicon	Da
Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile	Da



FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan	6
Pungi din poliuretan per cutie	12
Număr cutii	72
Dimensiune cutie (mm)	500 x 295 x 350

Greutate

Interval măsurii	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)	Măsură 12 (XXXL)
Greutate mănușă/Pereche (+/-6 grame)	130	138	150	164	180	188	196
Greutate brută (Kg)	10.3	11	11.8	12.8	13.9	14.5	15.1
Greutate cutie (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Greutate netă (Kg)	9.3	10.0	10.8	11.8	12.9	13.5	14.1

Data publicării: 25/01/2024

