


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Черный
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Толщина ладони (mm)	1.30



Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Общая длина перчатки (+/-5 мм)	215	220	230	245	255	255	260
Длина запястья (мм)	64	64	75	79	81	82	82
Ширина запястья (мм)	74	74.5	78	80	83	86	86
Ширина ладони (мм)	92	94	101	103	107	110	112
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 100 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 30 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 F. Защита от ударов	Механические опасности

- A: Стойкость к истиранию - количество трений (уровень 0-4)
- B: Стойкость к порезам лезвием - Coupe Test - Индекс (уровень 0-5)
- C: Стойкость к разрыву - N (уровень 0-4)
- D: Стойкость к проколам N (уровень 0-4)
- E: Стойкость к порезам TDM в соответствии с ISO 13997 - N (уровень A-F)*
- F: Защита от ударов в соответствии с EN 13594:2015 - Y/N (P=Да)

** результаты испытаний на стойкость к порезам являются лишь ориентировочными, в то время как испытание на стойкость к порезам TDM (ISO13997)*

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Сертифицировано
Моющийся	40°C/104°F
Sanitized	Да



Специальные свойства

Impact Protection	Да
Не содержат силикон	Да
совместимый с сенсорным экраном	Да



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	6
Полиэтиленовых пакетов в коробке	12
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 350

Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	130	138	150	164	180	188	196
Масса брутто (кг)	10.3	11	11.8	12.8	13.9	14.5	15.1
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	9.3	10.0	10.8	11.8	12.9	13.5	14.1

Составлено 25/01/2024

