

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Barva povlaku	Černá
Barevná výstelka	Černá
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadiénová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Tloušťka v dlani (mm)	1.30



Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)	Velikost 12 (XXXL)
Celková délka rukavice (+/-5 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Délka zápěstí (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Šířka zápěstí (mm)	74	74.5	78	80	83	86	86
Šířka dlaně (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Zeleno

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 30 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 F. Ochrana proti nárazu	Mechanická nebezpečí

- A: Odolnost proti otěru – počet otěrů (stupeň 0–4)
- B: Odolnost proti proříznutí břitem – „Coupe Test“ – index (stupeň 0–5)
- C: Odolnost proti roztržení – N (stupeň 0–4)
- D: Odolnost proti propíchnutí – N (stupeň 0–4)
- E: Odolnost TDM proti proříznutí podle normy ISO 13997 – N (stupeň A–F)*
- F: Ochrana proti nárazu podle normy EN 13594:2015 – A/N (P = Ano)

* Výsledky testu „coupe test“ jsou pouze informativní, zatímco TDM test odolnosti proti proříznutí (ISO 13997) je referenční výsledek účinnosti.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifikace
Omyvatelné	40°C/104°F
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



Speciální vlastnosti

Impact Protection	Ano
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano
Bez silikonu	Ano



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	6
Plastové sáčky v balení	12
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)	Velikost 12 (XXXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	130	138	150	164	180	188	196
Hmotnost brutto (kg)	10.3	11	11.8	12.8	13.9	14.5	15.1
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	9.3	10.0	10.8	11.8	12.9	13.5	14.1

Datum vydání: 25/01/2024

