
PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Schwarz
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Wolfram
Handflächendicke (mm)	1.30





Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Länge Handgelenk (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Breite Handgelenk (mm)	74	74.5	78	80	83	86	86
Breite Handinnenfläche (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grün

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden		
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja		
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP		



PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 2,5 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichskraft	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 30 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 Schutz vor Stößen	Mechanische Risiken

- A: Abriebfestigkeit Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4)
- **B: Schnittfestigkeit** Coupe(Rundmesser)-Test Index (Leistungsstufe 0-5)
- C: Weiterreisfestigkeit N (Leistungsstufe 0-4)
- D: Durchstichfestigkeit N (Leistungsstufe 0-4)
- E: Schnittfestigkeit TDM TestCut nach ISO 13997 -(Leistungsstufe A-F)*
- F: Stoßfestigkeit nach EN 13594:2015 Y/N (P=Ja)

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologially Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Zertifiziert
Waschbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja











Besondere Merkmale

Impact Protection	Ja
Touchscreen fähig	Ja
Silikonfrei	Ja







^{*} die Ergebnisse des Coupe-Tests sind nur als Hinweis zu verstehen, wohingegen die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung Referenzergebnisse bezüglich der Leistung anzeigen.

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	6
Kunststoffbeutel pro Karton	12
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	130	138	150	164	180	188	196
Bruttogewicht (kg)	10.3	11	11.8	12.8	13.9	14.5	15.1
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	9.3	10.0	10.8	11.8	12.9	13.5	14.1

Ausgabedatum: 25/01/2024







