

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiDry® 56-426

Boja – Premaz	Ljubičasta, Crna
Boja – Podstava	Neutralna
Dizajn	Čvrsta rukavica - 26 cm
Premaz	NBR (nitril butadien guma)
Tekstura premaza	Mikro pjena s protukliznim prianjanjem
Podstava	Najlon, Spandeks
Broj patenta	EP 1 608 808
Debljina preko dlana (mm)	1.00



Dimenzije

Raspon veličina	Veličina 6 (XS)	Veličina 7 (S)	Veličina 8 (M)	Veličina 9 (L)	Veličina 10 (XL)	Veličina 11 (XXL)
Ukupna duljina rukavice (+/-5 mm)	260	260	260	260	260	260
Širina dlana (mm)	101	107	110	112	115	118
Boja štepa	Plava	Crvena	Narančasta	Bijela	Žuta	Crna

EN rezultati testiranja

Test	Tijelo za ocjenu sukladnosti	Rezultat/prolaz
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Da
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4111A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tip C	SATRA IRE	AJK
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Da

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiDry® 56-426

Tipične vrijednosti performansi

EN ISO 21420: Opći zahtjevi Dexterity	Razina 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Otpornost na abraziju	> 8000 ciklusa
EN 388:2016 + A1:2018 B. Otpornost na razrezivanje	> 1,2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Otpornost na kidanje	> 10 njutna
EN 388:2016 + A1:2018 D. Otpornost na probijanje	> 20 njutna
EN 388:2016 + A1:2018 E. Otpornost na razrezivanje ISO	≥ 2 njutna
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Prožimanje	Zaštitne rukavice protiv opasnih kemijskih rizika. Zaštitne rukavice koje čine zaštitnu barijeru opasnim kemikalijama.

- **Tip A** - Učinak propusnosti mora biti najmanje 2. razine u odnosu na najmanje šest ispitivanih kemikalija.
- **Tip B** - Učinak propusnosti mora biti najmanje razine 2 u odnosu na najmanje tri ispitivane kemikalije.
- **Tip C** - Učinkovitost propusnosti mora biti najmanje razine 1 u odnosu na najmanje jednu ispitivanu kemikaliju.

Permeation - performance levels:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Prožimanje	Saturated hydrocarbon
--	-----------------------

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Prožimanje	Inorganic base
--	----------------

EN ISO 374-5:2016 Rukavice za zaštitu od mikroorganizama.	Zaštitne rukavice koje služe kao zaštitna barijera od mikrobioloških agensa. Nije testiran na viruse.
---	---

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanol 70% (64-17-5)	3 (115)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	4 (163)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
n-heptan (142-82-5)	5	ATG accredited laboratory
Heksan (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	1	ATG accredited laboratory

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiDry® 56-426

HandCare®

Dermatološki akreditirano od Skin Health Alliance	Da
REACH compliant	Da
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificirano
Sanitized®	Da



Posebne značajke

Bez silikona	Da
--------------	----

Pakiranje

Pari po jednoj plastičnoj vrećici	12
Plastičnih vrećica po kartonskoj kutiji	6
Komada u kartonskoj kutiji	72
Dimenzije kartonske kutije (mm)	500 x 295 x 200

Težina

Raspon veličina	Veličina 6 (XS)	Veličina 7 (S)	Veličina 8 (M)	Veličina 9 (L)	Veličina 10 (XL)	Veličina 11 (XXL)
Težina rukavica / par (+/-6 gram)	56	58	62	64	68	72
Bruto težina (kg)	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.4
Težina kutije (kg)	1	1	1	1	1	1
Neto težina (kg)	4.2	4.4	4.6	4.8	5.1	5.4

Datum izdavanja: 15/03/2024

