


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® Elite™ 64-226

Renkli kaplama	Mor, Siyah
Renkli astar	Gri
Tasarım	Sürücüler - örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Kaymaz Kavramalı Mikro Köpük
Astar	Naylon
Avuç kalınlığı (mm)	0.70



Boyutlar

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	245	245	250	250	250	260
Bilek uzunluğu (mm)	85	76	78	82	77	78
Bilek genişliği (mm)	84	89	91	93	97	100
Avuç genişliği (mm)	95	102	105	110	113	115
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/C Tipi	SATRA IRE	JK
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Evet
ISO 18889:2019	SATRA IRE	G1

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® Elite™ 64-226

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 2000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 1,2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 10 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	Mekanik Tehlikeler <ul style="list-style-type: none">A: Aşınma direnci - ovma sayısı (Seviye 0-4)B: Bıçak kesme direnci - Kup Testi - İndeks (Seviye 0-5)C: Yırtılma direnci - N (Seviye 0-4)D: Delme direnci N (Seviye 0-4)E: ISO 13997 uyarınca TDM Kesme direnci - N (Seviye A-F)*F: EN 13594:2015 uyarınca darbe koruması - Y/N (P=Evet) <p>* kup testi sonuçları ancak TDM kesme direnci testi (ISO13997), referans performansı sonucuyrsa belirticidir.</p>
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Nüfuz etme	Saturated hydrocarbon
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Nüfuz etme	Inorganic base
EN ISO 374-5:2016 Mikro organizmalara karşı koruyucu eldiven.	Mikro biyolojik maddelere karşı koruyucu bariyer oluşturan koruyucu eldiven. Virüslere karşı test edilmemiştir.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tasdik
Sanitized	Evet



Özel özellikler

Sıvı geçirmez	Evet
---------------	------

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® Elite™ 64-226

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	42	44	48	52	54	56
Brüt Ağırlık (Kg)	4	4.1	4.4	4.7	4.8	5
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	3.0	3.1	3.4	3.7	3.8	4.0

Yayın Tarihi: 21/03/2025

