


PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-847



Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	Drivers - manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadieenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Spandex
Handpalmdikte (mm)	1.10



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	250	250	250	250	250	250	250
Polslengte (mm)	90	1	86	84	80	80	90
Polsbreedte (mm)	76	78	80	84	86	88	76
Handpalmbreedte (mm)	87	90	95	100	104	106	82
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Grijs

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden Dexterity	Niveau 4
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-847

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Wasbaar	60°C/140°F
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Touchscreen compatibel	Ja
------------------------	----



Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	44	48	52	56	60	64	42
Brutogewicht (Kg)	7.7	8.3	8.85	9.4	10	10.6	11
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	6.7	7.3	7.9	8.4	9.0	9.6	10.0

Datum van de druk: 24/03/2023

