


PRODUKTDATAARK

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Farge på belegg	Lyseblå
Farge på fôr	Hvit
Design	Gauntlet - 35 cm
Belegg	Latex
Beleggtekstur	Mikroskum med sklisikkert grep
Fôr	Przędza UHMWPE-włókno szklane-nylon, Polyester, Spandex
Håndflatetykkelse (mm)	1.30



Dimensjoner

Størrelsesområde	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Total hanskelengde (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Håndflatebredde (mm)	103	107	114	120	126
Farge på overlås	Rød	Oransje	Hvit	Gul	Svart

EN-testresultater

Test	Varslet organ	Resultat/bestått
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Ja
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type A	CTC	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	CTC	Ja
EN 407:2020	CTC	X1XXXX
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	3X31B

PRODUKTDATAARK

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

Vanlige ytelsesverdier

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Nivå 5
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	4 (>120 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P	6 (>480 min)
EN ISO 374-5:2016 Vernehansker mot mikroorganismer.	Vernehansker som danner en beskyttende barriere mot mikrobiologiske midler. Ikke testet mot virus!
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslitingsmotstand	> 2000 Sykluser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand	Mekaniske farer - A: Slitasjemotstand (dropp gnidninger) (Nivå 0-4) - B: Skjæremotstand (Coupe) - Indeks (Nivå 0-5) - C: Rivefasthet - N (Nivå 0-4) - D: Punkteringsmotstand - N (Nivå 0-4) - E: Skjæremotstand (ISO13997)- N (Nivå A-F)* - F: Støtbeskyttelse EN 13594:2015 - J/N (P=Ja) <i>* coupe-testresultater er indikative bare når TDM kuttresistenstesten (ISO13997) er resultatet av referanseytelsen.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturmotstand	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori	≥ 5 Newton

Permeation Breakthrough Times (BT)

Akrylsyre (79-10-7)	2 (47)	CENTEXBEL
Saltsyre 37 % (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Svovelsyre 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
Isooktan (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
Fosforsyre 85 % (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Svovelsyre (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

PRODUKTDATAARK

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifisert
Sanitized	Ja



Spesielle trekk

Kontakt med mat (EU)	Ja
Væskesikker	Ja



Innpakning

Par per mangepakning	12
Mangepakninger per kartong	6
Antall kartonger	72
Størrelse på kartong (mm)	500 x 295 x 270

Vekt

Størrelsesområde	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Hanskevekt/par (+/-6 gram)	138	144	150	158	164
Bruttovekt (kg)	10.9	11.3	11.8	12.4	12.8
Kartongvekt (kg)	1	1	1	1	1
Nettovekt (kg)	9.9	10.3	10.8	11.4	11.8

Issue date: 31/10/2025

