

# PRODUKTDATAARK

## MaxiChem® Cut™ with TRItect™ 76-833

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Farvebelægning         | Grøn                                   |
| Farvefor               | Hvid                                   |
| Design                 | Handske - 35 cm                        |
| Belægning              | NBR (Nitrilbutadienegummi)             |
| Belægningstekstur      | Mikroskum med Non-Slip Greb            |
| For                    | UHMWPE- Glas-nylon, Polyester, Spandex |
| Håndfladetykkelse (mm) | 1.10                                   |



### Dimensioner

| Størrelsesinterval             | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Samlet handskelængde (+/-5 mm) | 350             | 350             | 350             | 350               | 350                |
| Håndledslængde (mm)            | 1               |                 |                 |                   |                    |
| Håndfladebredde (mm)           | 102             | 109             | 120             | 120               | 127                |
| Syningsfarve                   | Rød             | Orange          | Hvid            | Gul               | Sort               |

### EN-testresultater

| Prøvningsmetode                    | Underrettet myndighed | Resultat/Bestået |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024          | CTC                   | Ja               |
| EN 388:2016 + A1:2018              | CTC                   | 4X21B            |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type A | CTC                   | JKLMNO           |
| EN ISO 374-5:2016                  | CTC                   | Ja               |

# PRODUKTDATAARK

## MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

### Typiske Værdier for Ydeevne

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity                      | Niveau 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage                            | > 8000 Cyklusser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Skærefasthed                       | Mekaaniset vaaratekiijät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• A: Kulumiskestävyyt – hankausten määrä (taso 0–4)</li><li>• B: Teräleikkauksen keitävyyt – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5)</li><li>• C: Repäisylujuus – N (taso 0–4)</li><li>• D: Puhkeamiskestävyyt – N (taso 0–4)</li><li>• E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)*</li><li>• F: Iskusoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä)</li></ul> |
|                                                             | <i>* leikkaustestin tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkauskestävyyttestiä (ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskytuloksena.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivstyrke                          | > 25 Newtoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Punktering                         | > 20 Newtoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO               | ≥ 5 Newtoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J                               | 3 (>60 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K                               | 6 (>480 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L                               | 3 (>60 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M                               | 6 (>480 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N                               | 3 (>60 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O                               | 6 (>480 min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshandsker mod mikroorganismer. | Beskyttelseshandsker, som danner en beskyttende barriere mod mikrobiologiske organismer. Ikke testet mod vira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# PRODUKTDATAARK

## MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

### Permeation Breakthrough Times (BT)

|                            |          |                           |
|----------------------------|----------|---------------------------|
| Akrylsyre (79-10-7)        | 3 (91)   | CENTEXBEL                 |
| Formaldehyd (50-00-0)      | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Svovlsyre 47% (7664-93-9)  | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Ethanol 92% (64-17-5)      | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Ethanol 70% (64-17-5)      | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Isopropanol 99% (67-63-0)  | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Isopropanol 70% (67-63-0)  | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Benzin (8006-61-9)         | 3 (73)   | Kroschke                  |
| Diesel (68476-34-6)        | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Petroleum (64742-88-7)     | 5 (276)  | Kroschke                  |
| Acetonenitril (75-05-8)    | 1        | ATG accredited laboratory |
| Ethylacetat (141-78-6)     | 1        | ATG accredited laboratory |
| n-Heptane (142-82-5)       | 4        | ATG accredited laboratory |
| Hexan (110-54-3)           | 5        | ATG accredited laboratory |
| Isooctan (540-84-1)        | 6        | ATG accredited laboratory |
| Methanol (67-56-1)         | 4        | ATG accredited laboratory |
| Fosforsyre 85% (7664-38-2) | 6        | ATG accredited laboratory |
| Svovlsyre (7664-93-9)      | 3        | ATG accredited laboratory |

### HandCare®

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Ja           |
| REACH compliant                                      | Ja           |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificeret |
| Sanitized                                            | Ja           |



### Særlige egenskaber

|                |    |
|----------------|----|
| Væskebestandig | Ja |
|----------------|----|

# PRODUKTDATAARK

## MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

### Emballage

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Par pr. plasticpose     | 12              |
| Plasticposer pr. karton | 6               |
| Kartonantal             | 72              |
| Velikost balení (mm)    | 500 x 295 x 270 |

### Vægt

| Størrelsesinterval            | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Handskevægt / Par (+/-6 gram) | 144             | 109             | 158             | 164               | 170                |
| Bruttovægt (Kg.)              | 11.4            | 11.8            | 12.4            | 12.8              | 13.2               |
| Kartonvægt (Kg.)              | 1               | 1               | 1               | 1                 | 1                  |
| Nettovægt (Kg.)               | 10.4            | 10.8            | 11.4            | 11.8              | 12.2               |

Udstedelsesdato: 29/10/2025

