

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Farebná povrchová vrstva	Zeleno
Farebné lemovanie	Biela
Dizajn	Rukavica - 35 cm
Potah	NBR (Nitrilová butadiénová guma)
Textúra povrchovej vrstvy	Mikropena s protišmykovým uchopením
Podklad	UHMWPE-Glass-Nylon, Polyester, Spandex
Hrúbka dlane (mm)	1.10



Rozmery

Rozsah veľkostí	Veľkosť 7 (S)	Veľkosť 8 (M)	Veľkosť 9 (L)	Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 11 (XXL)
Celková dĺžka rukavice (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Dĺžka zápästia (mm)	1				
Šírka dlane (mm)	102	109	120	120	127
Farba obšívania	Červená	Oranžová	Biela	Žltá	Čierna

Výsledky testovania podľa noriem EN

Test	Notifikovaný orgán	Výsledok/vyhovenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Áno
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	4X21B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typov A	CTC	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	CTC	Áno

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Charakteristické výkonnostné hodnoty

EN ISO 21420: Všeobecné požiadavky Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnosť voči odieraniu podľa	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnosť voči porezaniu podľa	Mechanické nebezpečenstvo
	• A: Odolnosť voči oderu – počet oderov (úroveň 0 – 4) • B: Odolnosť voči prerezaniu čepelou – Test preseknutia – Index (úroveň 0 – 5) • C: Odolnosť voči roztrhnutiu – N (úroveň 0 – 4) • D: Odolnosť voči prepichnutiu N (úroveň 0 – 4) • E: Odolnosť voči prerezaniu TDM podľa ISO 13997 – N (úroveň A – F)* • F: Ochrana voči nárazu podľa EN 13594:2015 – Á/N (P=Áno)
	<i>* výsledky testu preseknutia sú len orientačné, zatiaľ čo test odolnosti voči prerezaniu TDM (ISO13997) predstavuje referenčný výsledok výkonnosti.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnosť voči roztrhnutiu podľa	> 25 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnosť voči prepichnutiu podľa	> 20 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnosť voči prerezaniu podľa normy ISO	≥ 5 Newtony
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min)
EN ISO 374-5:2016 Rukavice na ochranu pred mikroorganizmami.	Ochranné rukavice, ktoré tvoria ochrannú bariéru voči mikrobiologickým činidlám. Netestované voči vírusom.

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Permeation Breakthrough Times (BT)

Kyselina akrylová (79-10-7)	3 (91)	CENTEXBEL
Formaldehyd (50-00-0)	6 (>480)	Kroschke
Kyselina sírová 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 92% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Izopropanol 99% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Benzín (8006-61-9)	3 (73)	Kroschke
Diesel (68476-34-6)	6 (>480)	Kroschke
Ropa (64742-88-7)	5 (276)	Kroschke
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etylacetát (141-78-6)	1	ATG accredited laboratory
n-Heptán (142-82-5)	4	ATG accredited laboratory
Hexán (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
izooktán (540-84-1)	6	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	4	ATG accredited laboratory
Kyselina fosforečná 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Kyselina sírová (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Áno
REACH compliant	Áno
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifikované
S ochranou proti zápachu a potu	Áno



Špeciálne vlastnosti

Odolné voči kvapalinám	Áno
------------------------	-----

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiChem® Cut™ with TRItect™ 76-833

Balenie

Počet párov v igelitovom vrecku	12
Počet igelitových vreciek v škatuli	6
Počet škatúl	72
Rozmer škatule (mm)	500 x 295 x 270

Váha

Rozsah veľkosti	Veľkosť 7 (S)	Veľkosť 8 (M)	Veľkosť 9 (L)	Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 11 (XXL)
Hmotnosť rukavice/pár (+/-6 gramov)	144	109	158	164	170
Celková hmotnosť (kg)	11.4	11.8	12.4	12.8	13.2
Hmotnosť škatule (kg)	1	1	1	1	1
Čistá hmotnosť (kg)	10.4	10.8	11.4	11.8	12.2

Dátum vydania: 29/10/2025

