

PRODUKTINFORMATION

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Färg på beläggning	Grön
Färg på foder	Vit
Mönstrad	Kraghandske - 35 cm
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningens struktur	Mikroskum med halkfritt grepp
Foder	UHMWPE-Glass-Nylon, Polyester, Spandex
Tjocklek handflata (mm)	1.10



Mått

Storlekar	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens totala längd (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Muddens längd (mm)			1		
Handflatans vidd (mm)	102	109	120	120	127
Färg på låsande överdrag	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart

EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	4X21B
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ A	CTC	JKLMNO
EN ISO 374-5:2016	CTC	Ja

PRODUKTINFORMATION

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420: Allmänna krav Smidighet	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd	Mekaniska risker • A: Nötningsmotstånd – antal friktioner (nivå 0–4) • B: Skärmotstånd – skärtest – index (nivå 0–5) • C: Rivmotstånd – N (nivå 0–4) • D: Punkteringsmotstånd – N (nivå 0–4) • E: TDM skärmotstånd enligt ISO 13997 – N (nivå A–F)* • F: Skydd mot stötar enligt EN 13594:2015 – J/N (P = ja)
<i>* skärtestresultaten är endast vägledande, medan TDM skärmotståndstest (ISO13997) utgör referensresultatet för prestanda.</i>	
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	≥ 5 Newton
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	3 (>60 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 min)
EN ISO 374-5:2016 Handskar som skyddar mot mikroorganismer.	Handskar som bildar en skyddande barriär mot mikrobiologiska substanser. Inte testad för virus!

PRODUKTINFORMATION

MaxiChem® Cut™ with TRItect™ 76-833

Permeation Breakthrough Times (BT)

Akrylsyra (79-10-7)	3 (91)	CENTEXBEL
Formaldehyd (50-00-0)	6 (>480)	Kroschke
Svavelsyra 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 92% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 99% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Isopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Bensin (8006-61-9)	3 (73)	Kroschke
Diesel (68476-34-6)	6 (>480)	Kroschke
Petroleum (64742-88-7)	5 (276)	Kroschke
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etylacetat (141-78-6)	1	ATG accredited laboratory
n-Heptan (142-82-5)	4	ATG accredited laboratory
Hexan (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Isooktan (540-84-1)	6	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	4	ATG accredited laboratory
Fosforsyra 85% (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Svavelsyra (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifierad
Sanitized	Ja



Speciella funktioner

Vätsketät	Ja
-----------	----

PRODUKTINFORMATION

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-833

Förpackning

Par per polypåse	12
Polypåsar per kartong	6
Kartongantal	72
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 270

Vikt

Storlekar	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	144	109	158	164	170
Bruttovikt (kg)	11.4	11.8	12.4	12.8	13.2
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	10.4	10.8	11.4	11.8	12.2

Utfärdat datum: 29/10/2025

