


PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiDry® Elite™ 64-225

Cor revestimento	Roxo, Preto
Color forro	Cinza
Design	Pulso com 3/4 de revestimento
Revestimento	NBR (Borracha de nitrito butadieno)
Textura do revestimento	Microespuma com Aderência Antiderrapante
Forro	Nylon
Espessura da palma (mm)	0.70



Dimensões

Escala de tamanhos	Tamanho 5 (PPP)	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
Comprimento total da luva (+/- 5mm)	200	210	220	230	240	250	250	250
Comprimento do pulso (mm)	63	65	65	70	70	72	82	80
Largura do pulso (mm)	69	72	73	76	78	79	83	87
Largura da palma (mm)	88	93	95	103	104	108	112	115
Cor do overloque	Roxo	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto	Verde

Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Sim
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
ISO 18889:2019	SATRA IRE	GR

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiDry® Elite™ 64-225

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 2000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	> Índice 1.2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 10 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	Riscos mecânicos <ul style="list-style-type: none">A: Resistência à abrasão - número de fricções (Nível 0-4)B: Resistência à cortes com lâmina - Teste Coupe - Índice (Nível 0-5)C: Resistência à cortes - N (Nível 0-4)D: Resistência à perfurações N (Nível 0-4)E: Teste TDM de resistência à cortes de acordo com ISO 13997 - N (Nível A-F)*F: Proteção contra impactos de acordo à EN 13594:2015 - S/N (P=Sim)

*o resultado do teste Coupe indica é indicativo apenas, ao passo que o teste TDM de resistência à cortes (ISO 13997) é o resultado de desempenho de referência.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificada
Lavável	40°C/104°F
Sanitizada	Sim



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Embalagens poli por caixa	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 200

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiDry® Elite™ 64-225

Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 5 (PPP)	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	28	32	36	40	44	46	48	50
Peso bruto (Kg)	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.3	4.5	4.6
Peso da caixa (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso líquido (Kg)	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.3	3.5	3.6

Data de Emissão: 13/02/2025

