

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875



| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Color del revestimiento | Negro |
| Color del forro | Gris |
| Diseño | Revestimiento de 3/4 y puños tejidos |
| Revestimiento | NBR (Caucho nitrilo-butiadeno) |
| Textura del revestimiento | Microespuma |
| Forro | Nilón, Spandex |
| Número de patente | EP 1 608 808 |
| Grosor de la palma (mm) | 1.00 |



Dimensiones

| Gama de tallas | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Longitud total del guante (+/-5 mm) | 195 | 205 | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 |
| Longitud del puño (mm) | 55 | 61 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Longitud de la palma (mm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| Ancho de la palma (mm) | 85 | 88 | 90 | 98 | 102 | 104 | 106 |
| Color del remallado | Azul | Rojo | Naranja | Blanco | Amarillo | Negro | Verde |

Resultados de los tests EN

| Prueba | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|---------------------------|----------------------|---|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland | Sí |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4131A |
| EN 16350:2014 | TÜV Rheinland | Resistencia vertical $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$. |

Valores de rendimiento típicos

| | |
|--|---------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión | > 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes | Índice > 1,2 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros | > 50 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones | > 20 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 2 Newtons |

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875

HandCare®

| | |
|--|---------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Sí |
| REACH compliant | Sí |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificación |
| Lavable | 40°C/104°F |
| Higienizado con Sanitized® | Sí |



Características especiales

| | |
|-----------------------------------|----|
| Sin silicona | Sí |
| FDA compliant | Sí |
| Compatible con pantallas táctiles | Sí |
| Contacto con alimentos (U.E.) | Sí |



Envasado

| | |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa | 12 |
| Bolsas por caja | 12 |
| Número de cajas | 144 |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 270 |

Peso

| Gama de tallas | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 |
| Peso bruto (Kg) | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.3 | 8.2 |
| Peso de la caja (Kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso neto (Kg) | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 7.2 |

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875

Fecha de expedición: 21/10/2025

