


FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745F



Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Noir
Conception	Enduction de type paume
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse
Support	Nylon, Polyester, UHMWPE, élasthanne, Tungsten

Épaisseur de la paume (mm) 1.30



Dimensions

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Longueur totale du gant (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Longueur du poignet (mm)	60	65	65	75	70	70	75
Largeur du poignet (mm)	72	76	80	82	85	85	90
Largeur de la paume (mm)	85	87	93	96	100	103	105
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Oui
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43F
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Résistance verticale $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745F

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure	Risques mécaniques
	<ul style="list-style-type: none">• A : Résistance à l'abrasion - nombre de cycles (Niveau 0-4)• B : Résistance à la coupure par lame - Test de coupe - Indice (Niveau 0-5)*• C : Résistance à la déchirure - N (Niveau 0-4)• D : Résistance à la perforation - N (Niveau 0-4)• E : Résistance à la coupure TDM selon ISO 13997 - N (Niveau A-F)*• F : Protection contre les chocs selon la norme EN 13594:2015 - O/N(P=OUI)
	<i>* les résultats du test de coupe sont seulement indicatifs alors que le test de résistance à la coupure TDM (ISO 13997) est le résultat de performance de référence.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 30 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifiés
Lavable	40°C/104°F
Sanitized®	Oui



Caractéristiques particulières

Compatible avec les écrans tactiles	Oui
Sans silicone	Oui
Antistatique	Oui



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745F

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	47	50	56	60	64	68	70
Poids brut (kg)	4.3	4.6	5	5.3	5.6	5.8	6
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.8	5.0

Date d'émission: 06/03/2026

