

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4755D

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Светло-серый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ¾
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Sklenené vlákna
Толщина ладони (mm)	1.10



Размеры

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Общая длина перчатки (+/-5 мм)	210	220	235	240	250	250	255
Длина запястья (мм)	65	60	70	75	75	75	75
Ширина запястья (мм)	80	78	82	83	85	88	90
Ширина ладони (мм)	85	90	96	100	102	105	107
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Вертикальное сопротивление $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4755D

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	Механические опасности
	<ul style="list-style-type: none">• A: Стойкость к истиранию - количество трений (уровень 0-4)• B: Стойкость к порезам лезвием - Coupe Test - Индекс (уровень 0-5)• C: Стойкость к разрыву - N (уровень 0-4)• D: Стойкость к проколам N (уровень 0-4)• E: Стойкость к порезам TDM в соответствии с ISO 13997 - N (уровень A-F)*• F: Защита от ударов в соответствии с EN 13594:2015 - Y/N (P=Да)
	<i>* результаты испытаний на стойкость к порезам являются лишь ориентировочными, в то время как испытание на стойкость к порезам TDM (ISO13997)</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 100 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 15 Ньютоны

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Сертифицировано
Моющийся	40°C/104°F
Sanitized	Да



Специальные свойства

совместимый с сенсорным экраном	Да
Не содержат силикон	Да



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4755D

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

Возможные размеры	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	45	46	56	60	63	67	71
Масса брутто (кг)	4.2	4.6	5	5.3	5.4	5.8	6.1
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	3.2	3.6	4.0	4.3	4.4	4.8	5.1

Составлено 09/03/2026

