

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4745D

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Lichtgrijs
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glas
Handpalmdikte (mm)	1.10



### Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Polslengte (mm)	65	60	70	75	75	75	75
Polsbreedte (mm)	80	78	82	83	85	88	90
Handpalmbreedte (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

### EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Verticale weerstand $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4745D

### Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	Mechanische gevaren
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>A: Schuurweerstand</b> - aantal wrijvingen (Rating 0-4)</li><li>• <b>B: Snijweerstand</b> - Coup Test - Index (Rating 0-5)</li><li>• <b>C: Scheurweerstand</b> - N (Rating 0-4)</li><li>• <b>D: Perforatieweerstand</b> - N (Rating 0-4)</li><li>• <b>E: TDM Snijweerstand</b> volgens ISO 13997 - N (Rating A-F)*</li><li>• <b>F: Schokbescherming</b> volgens EN 13594:2015 - J/N (P=Ja)</li></ul>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 15 Newtons

\* De resultaten van de Coup Test zijn slechts indicatief, terwijl de prestatiescore van de TDM snijweerstandstest (ISO13997) de referentie is.

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Wasbaar	40°C/104°F
Ontsmet	Ja



### Bijzondere eigenschappen

Touchscreen compatibel	Ja
Vrij van siliconen	Ja
Antistatisch	Ja



# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-4745D

### Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

### Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	45	46	56	60	63	67	71
Brutogewicht (Kg)	4.2	4.6	5	5.3	5.4	5.8	6.1
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	3.2	3.6	4.0	4.3	4.4	4.8	5.1

Datum van de druk: 09/03/2026

