

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5745E

Barva povlaku	Černá
Barevná výstelka	Šedá
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadiénová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Sklo
Tloušťka v dlani (mm)	1.20



Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)	Velikost 12 (XXXL)
Celková délka rukavice (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Délka zápěstí (mm)	65	70	70	70	72	75	75
Šířka zápěstí (mm)	80	82	85	86	87	90	92
Šířka dlaně (mm)	87	88	95	98	102	105	105
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Zeleno

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43E
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Vertikální odpor $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5745E

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Mechanická nebezpečí
	<ul style="list-style-type: none">A: Odolnost proti otěru – počet otěrů (stupeň 0–4)B: Odolnost proti proříznutí břitem – „Coupe Test“ – index (stupeň 0–5)C: Odolnost proti roztržení – N (stupeň 0–4)D: Odolnost proti propíchnutí – N (stupeň 0–4)E: Odolnost TDM proti proříznutí podle normy ISO 13997 – N (stupeň A–F)*F: Ochrana proti nárazu podle normy EN 13594:2015 – A/N (P = Ano)
	<i>* Výsledky testu „coupe test“ jsou pouze informativní, zatímco TDM test odolnosti proti proříznutí (ISO 13997) je referenční výsledek účinnosti.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 22 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifikace
Omyvatelné	40°C/104°F
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



Speciální vlastnosti

Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano
Bez silikonu	Ano
Antistatický	Ano



DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5745E

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Plastové sáčky v balení	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)	Velikost 12 (XXXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	50	53	61	63	67	70	74
Hmotnost brutto (kg)	4.6	4.8	5.3	5.5	5.8	6	6.3
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	3.6	3.8	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3

Datum vydání: 09/09/2026

