

PRODUKTDATAARK

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5755E



Farvebelægning	Sort
Farvefor	Grå
Design	¾ belagt strikhandske
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Mikro-skum
For	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glas
Håndfladetykkelse (mm)	1.20



Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Samlet handskelængde (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Håndledslængde (mm)	65	70	70	70	72	75	75
Håndledsbredde (mm)	80	82	85	86	87	90	92
Håndfladebredde (mm)	87	88	95	98	102	105	105
Syningsfarve	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort	Grøn

EN-testresultater

Prøvningsmetode	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43E
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Vertikal modstandsdygtighed $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

PRODUKTDATAARK

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5755E

Typiske Værdier for Ydeevne

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage	> 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skærefasthed	Mekaaniset vaaratekiijät <ul style="list-style-type: none">A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4)B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5)C: Repäisyjuuus – N (taso 0–4)D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4)E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)*F: Iskusoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä)
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivstyrke	> 75 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punktering	> 100 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	≥ 22 Newtoner

* leikkaustestin tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkauskestävyydestä (ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskäytöksenä.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificeret
Vaskbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



Særlige egenskaber

Touchskærm- kompatibel	Ja
Silikonfri	Ja
Antistatisk	Ja



PRODUKTDATAARK

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5755E

Emballage

Par pr. plasticpose	12
Plasticposer pr. karton	6
Kartonantal	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	50	53	61	63	67	70	74
Bruttovægt (Kg.)	4.6	4.8	5.3	5.5	5.8	6	6.3
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	3.6	3.8	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3

Udstedelsesdato: 09/09/2026

