

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5755E



| | |
|----------------------|--|
| Kleur van de coating | Zwart |
| Kleur van de voering | Grijs |
| Ontwerp | 3/4 gecoate manchet |
| Coating | NBR (Nitrilbutadiëenrubber) |
| Structuur coating | Micro-schuim |
| Voering | Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glas |
| Handpalmdikte (mm) | 1.20 |



Afmetingen

| Aanbod van formaten | Maat 6 (XS) | Maat 7 (S) | Maat 8 (M) | Maat 9 (L) | Maat 10 (XL) | Maat 11 (XXL) | Maat 12 (XXXL) |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Totale handschoenlengte (+/-5 mm) | 210 | 220 | 235 | 240 | 250 | 250 | 255 |
| Polslengte (mm) | 65 | 70 | 70 | 70 | 72 | 75 | 75 |
| Polsbreedte (mm) | 80 | 82 | 85 | 86 | 87 | 90 | 92 |
| Handpalmbreedte (mm) | 87 | 88 | 95 | 98 | 102 | 105 | 105 |
| Kleur van de overlock | Blauw | Rood | Oranje | Wit | Geel | Zwart | Groen |

EN-testresultaten

| Test | Aangemelde instantie | Resultaat/Geslaagd |
|---------------------------|----------------------|--|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland | Ja |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4X43E |
| EN 16350:2014 | TÜV Rheinland | Verticale weerstand $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$. |

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5755E

Typische prestatiewaarden

| | |
|---|---|
| EN ISO 21420: Algemene voorwaarden Dexterity | Niveau 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid | > 8000 Cycli |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand | Mechanische gevaren <ul style="list-style-type: none">• A: Schuurweerstand - aantal wrijvingen (Rating 0-4)• B: Snijweerstand - Coup Test - Index (Rating 0-5)• C: Scheurweerstand - N (Rating 0-4)• D: Perforatieweerstand - N (Rating 0-4)• E: TDM Snijweerstand volgens ISO 13997 - N (Rating A-F)*• F: Schokbescherming volgens EN 13594:2015 - J/N (P=Ja) |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand | > 75 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand | > 100 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO | ≥ 22 Newtons |

* De resultaten van de Coup Test zijn slechts indicatief, terwijl de prestatiescore van de TDM snijweerstandstest (ISO13997) de referentie is.

HandCare®

| | |
|--|----------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Ja |
| REACH compliant | Ja |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Gecertificeerd |
| Wasbaar | 40°C/104°F |
| Ontsmet | Ja |



Bijzondere eigenschappen

| | |
|------------------------|----|
| Touchscreen compatibel | Ja |
| Vrij van siliconen | Ja |
| Antistatisch | Ja |



PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5755E

Verpakking

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Paar per tasje | 12 |
| Tasjes per karton | 6 |
| Aantal kartons | 72 |
| Grootte van karton (mm) | 500 x 295 x 200 |

Gewicht

| Aanbod van formaten | Maat 6 (XS) | Maat 7 (S) | Maat 8 (M) | Maat 9 (L) | Maat 10 (XL) | Maat 11 (XXL) | Maat 12 (XXXL) |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram) | 50 | 53 | 61 | 63 | 67 | 70 | 74 |
| Brutogewicht (Kg) | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 |
| Gewicht van karton (Kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nettogewicht (Kg) | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 |

Datum van de druk: 09/09/2026

