

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5755E



Strat de culoare	Negru
Căptușeală colorată	Gri
Design	Bordura tricotată cu strat pentru ¾ din suprafață
Strat de protecție	NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)
Textură strat	Micro-spumă
Căptușeală	Nailon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, спандекс, Стекло
Grosimea palmei (mm)	1.20



Dimensiuni

Interval măsurii	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)	Măsură 12 (XXXL)
Lungime totală mănușă (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Lungime încheietură (mm)	65	70	70	70	72	75	75
Lățime încheietură (mm)	80	82	85	86	87	90	92
Lățime palmă (mm)	87	88	95	98	102	105	105
Culoare surfilare	Albastru	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru	Verde

Rezultate test EN

Test	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Da
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43E
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rezistență verticală $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5755E

Valori tipice privind performanțele

EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity	dexteritate 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	Pericole mecanice <ul style="list-style-type: none">A: Rezistență la abraziune - număr de frecări (Nivel 0-4)B: Rezistență la tăiere cu lama - Test de tăiere - Index (Nivel 0-5)C: Rezistență la rupere - N (Nivel 0-4)D: Rezistență la perforare N (Nivel 0-4)E: TDM Rezistență la tăiere conform cu ISO 13997 - N (Nivel A-F)*F: Protecția la impact conform cu EN 13594:2015 - D/N (P=Da)
<i>* rezultatele testului de tăiere sunt relevante doar dacă testul de rezistență la tăiere TDM (ISO13997) este rezultatul de referință privind performanțele.</i>	
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 22 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Da
REACH compliant	Da
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificat
Lavabil	40°C/104°F
Dezinfectat	Da



Caracteristici speciale

Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile	Da
Fără silicon	Da
Antistatic	Da



FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5755E

Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan	12
Pungi din poliuretan per cutie	6
Număr cutii	72
Dimensiune cutie (mm)	500 x 295 x 200

Greutate

Interval măsurii	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)	Măsură 12 (XXXL)
Greutate mănușă/Pereche (+/-6 grame)	50	53	61	63	67	70	74
Greutate brută (Kg)	4.6	4.8	5.3	5.5	5.8	6	6.3
Greutate cutie (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Greutate netă (Kg)	3.6	3.8	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3

Data publicării: 09/09/2026

