

# PRODUKTINFORMATION

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5755E



Färg på beläggning	Svart
Färg på foder	Grå
Mönstrad	¼ beläggning och stickad mudd
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningens struktur	Mikroskum
Foder	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Cam
Tjocklek handflata (mm)	1.20



### Mått

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)	Storlek 12 (XXXL)
Handskens totala längd (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Muddens längd (mm)	65	70	70	70	72	75	75
Muddens vidd (mm)	80	82	85	86	87	90	92
Handflatans vidd (mm)	87	88	95	98	102	105	105
Färg på låsande överdrag	Blå	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart	Grön

### EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43E
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Vertikal resistens $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .

# PRODUKTINFORMATION

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5755E

### Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420: Allmänna krav Smidighet	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd	Mekaniska risker
	<ul style="list-style-type: none"><li>• A: Nötningsmotstånd – antal friktioner (nivå 0–4)</li><li>• B: Skärmotstånd – skärtest – index (nivå 0–5)</li><li>• C: Rivmotstånd – N (nivå 0–4)</li><li>• D: Punkteringsmotstånd – N (nivå 0–4)</li><li>• E: TDM skärmotstånd enligt ISO 13997 – N (nivå A–F)*</li><li>• F: Skydd mot stötar enligt EN 13594:2015 – J/N (P = ja)</li></ul>
	<i>* skärtestresultaten är endast vägledande, medan TDM skärmotståndstest (ISO13997) utgör referensresultatet för prestanda.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	≥ 22 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifierad
Tvättbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



### Speciella funktioner

Kompatibla med pekskärm	Ja
Silikonfri	Ja
Antistatisk	Ja



# PRODUKTINFORMATION

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5755E

### Förpackning

Par per polypåse	12
Polypåsar per kartong	6
Kartongantal	72
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 200

### Vikt

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)	Storlek 12 (XXXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	50	53	61	63	67	70	74
Bruttovikt (kg)	4.6	4.8	5.3	5.5	5.8	6	6.3
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	3.6	3.8	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3

Utfärdat datum: 09/09/2026

