

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876



| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Kolor powłoki | Czarna |
| Kolor podszewki | Szara |
| Wzór | Powlekana całkowicie, ściągacz |
| Powłoka | NBR (Guma nitylowo-butadienowa) |
| Tekstura powłoki | Mikro-pianka |
| Wyściółka | Nylon, Spandex |
| Numer patentu | EP 1 608 808 |
| Grubość warstwy dłoniowej (mm) | 1.00 |



Wymiary

| Rozmiary | Rozmiar 6 (XS) | Rozmiar 7 (S) | Rozmiar 8 (M) | Rozmiar 9 (L) | Rozmiar 10 (XL) | Rozmiar 11 (XXL) | Rozmiar 12 (XXXL) |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Łączna długość rękawicy (+/-5 mm) | 200 | 210 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
| Długość nadgarstka (mm) | 55 | 61 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Szerokość nadgarstka (mm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 82 |
| Szerokość dłoni (mm) | 85 | 88 | 90 | 98 | 102 | 104 | 106 |
| Kolor wykończenia | Niebieska | Czerwony | Pomarańczowa | Biały | Żółta | Czarna | Zielono |

Wyniki testów EN

| Test | Jednostka notyfikowana | Wynik/zaliczenie |
|---------------------------|------------------------|--|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland | Tak |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4131A |
| EN 16350:2014 | TÜV Rheinland | Rezystancja pionowa $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$. |

Typowe parametry użytkowe

| | |
|--|-------------------|
| EN ISO 21420: Wymogi ogólne Dexterity | Stopień 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie | > 8000 Cykli |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia | > 1,2 wskaźnika |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie | > 50 Niutonów |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie | > 20 Niutonów |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO | ≥ 2 Niutonów |

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

HandCare®

| | |
|--|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Tak |
| REACH compliant | Tak |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certyfikacja |
| Zmywalna | 40°C/104°F |
| Preparat Sanitized | Tak |



Właściwości szczególne

| | |
|------------------------------------|-----|
| Bez silikonu | Tak |
| Kompatybilne z ekranami dotykowymi | Tak |
| Kontakt z żywnością (EU) | Tak |
| FDA compliant | Tak |



Opakowanie

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Liczba par w torebce foliowej | 12 |
| Liczba torebek foliowych w kartonie | 12 |
| Ilość par w kartonie | 144 |
| Wymiary kartonu (mm) | 500 x 295 x 270 |

Waga

| Rozmiary | Rozmiar 6 (XS) | Rozmiar 7 (S) | Rozmiar 8 (M) | Rozmiar 9 (L) | Rozmiar 10 (XL) | Rozmiar 11 (XXL) | Rozmiar 12 (XXXL) |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 |
| Masa brutto (kg) | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.3 |
| Masa kartonu (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Masa netto (kg) | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 8.3 |

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

Data publikacji: 21/10/2025

