

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-5745E

Colore rivestimento	Nero
Colore fodera	Grigio
Design	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Micro-foam
Fodera	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Vetro
Spessore palmo (mm)	1.20



### Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Lunghezza polso (mm)	65	70	70	70	72	75	75
Circonferenza polso (mm)	80	82	85	86	87	90	92
Larghezza palmo (mm)	87	88	95	98	102	105	105
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero	Verde

### Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Sì
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43E
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Resistenza verticale $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-5745E

### Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	Rischio Meccanico
	<ul style="list-style-type: none"><li>• A: Resistenza all'abrasione - numero di sfregamenti (livello 0-4)</li><li>• B: Resistenza al taglio (da lama) - Coupe Test - Indice (livello 0-5)</li><li>• C: Resistenza allo strappo - N (livello 0-4)</li><li>• D: Resistenza alla perforazione N (livello 0-4)</li><li>• E: Resistenza al taglio (test TDM) conforme a ISO 13997 - N (livello A-F)*</li><li>• F: Protezione da impatto conforme a EN 13594:2015 - S/N (P=Si)</li></ul>
	<i>* I risultati del Coupe Test sono puramente indicativi, mentre quelli del test di resistenza al taglio TDM (ISO13997) rappresentano i parametri prestazionali di riferimento.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 22 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificato
Lavabile	40°C/104°F
Sanitized	Sì



### Caratteristiche speciali

Compatibile con i touchscreen	Sì
Senza silicone	Sì
Antistatico	Sì



# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-5745E

### Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

### Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	50	53	61	63	67	70	74
Peso lordo (Kg)	4.6	4.8	5.3	5.5	5.8	6	6.3
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	3.6	3.8	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3

Data di pubblicazione: 09/09/2026

