

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Ultra™ 44-5745E



Cor revestimento	Preto
Color forro	Cinza
Design	Palma revestida pulso de malha
Revestimento	NBR (Borracha de nitrilo butadieno)
Textura do revestimento	Micro-espuma
Forro	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Sticlă
Espessura da palma (mm)	1.20



Dimensões

Escala de tamanhos	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
Comprimento total da luva (+/- 5mm)	210	220	235	240	250	250	255
Comprimento do pulso (mm)	65	70	70	70	72	75	75
Largura do pulso (mm)	80	82	85	86	87	90	92
Largura da palma (mm)	87	88	95	98	102	105	105
Cor do overloque	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto	Verde

Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Sim
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43E
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Resistência vertical $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Ultra™ 44-5745E

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	Riscos mecânicos
	<ul style="list-style-type: none">A: Resistência à abrasão - número de fricções (Nível 0-4)B: Resistência à cortes com lâmina - Teste Coupe - Índice (Nível 0-5)C: Resistência à cortes - N (Nível 0-4)D: Resistência à perfurações N (Nível 0-4)E: Teste TDM de resistência à cortes de acordo com ISO 13997 - N (Nível A-F)*F: Proteção contra impactos de acordo à EN 13594:2015 - S/N (P=Sim)
	<i>*o resultado do teste Coupe indica é indicativo apenas, ao passo que o teste TDM de resistência à cortes (ISO 13997) é o resultado de desempenho de referência.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	≥ 22 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificada
Lavável	40°C/104°F
Sanitizada	Sim



Recursos especiais

Compatível com telas de toque	Sim
Livre de silicone	Sim
Antiestático	Sim



PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Ultra™ 44-5745E

Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Embalagens poli por caixa	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 200

Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	50	53	61	63	67	70	74
Peso bruto (Kg)	4.6	4.8	5.3	5.5	5.8	6	6.3
Peso da caixa (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Peso líquido (Kg)	3.6	3.8	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3

Data de Emissão: 09/09/2026

